

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW




HQ-HJ



Fácil instalación



I Feel



Self Clean




Coanda Plus



Sensor ECO



Facilidad de desmontaje



Desagüe en dos posiciones



UVC Pro



Control por Wi-Fi integrado

- Fácil instalación
- I Feel
- Self-Clean (Sólo doble)
- Sensor ECO
- Tarjetero ON/OFF
- Desagüe en dos posiciones
- UVC Pro
- Control por Wi-Fi integrado



Unidad interior	Modelo	AS25XCAHRA		AS35XCAHRA		AS50XCAHRA	
			AS25XCAHRA-MB		AS35XCAHRA-MB		AS50XCAHRA-MB
Datos de rendimiento							
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,00 (1,40-5,50)		
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	5,60 (1,70-6,20)		
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50		
Cable de interconexión			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0		
Volumen de aire tratado	H	m3/h	730	800	880		
Unidad interior							
Alta potencia de sonido - REFRIGERACIÓN		dB	56	57	60		
Alta potencia de sonido - CALEFACCIÓN		dB	56	57	60		
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20		
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20		
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	895x313x236	895x313x236	895x313x236		
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al.	mm	964x386x316	964x386x316	964x386x316		
Peso neto		kg	11,3/14,0	11,3/14,0	11,6/14,2		
Datos de instalación							
Tubería de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)		
Tubería de gas	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)		
Control							
Estándar	Control remoto		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ		

AS25 - AS35 - AS50

