MRV INDOOR UNIT/Floor Console, built-in

INDOOR UNITS

Model		AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE162MLERA	AE182MLERA	AE242MLERA
Capacity							
Cooling	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Heating	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Electrical Parameters							
Power supply	Ph-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Ventilation							
Air flow (H/M/L)	m^3/h	750/650/550	750/650/550	750/650/5500	950/830/720	950/830/720	950/830/720
Sound pressure (H/M/L)	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	42/39/36	42/39/36
Sound power level (H/M/L)	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	55/52/49	55/52/49
Installation – Dimensions							
Net dimensions (WxDxH)	mm	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624
Packaged unit dimensions WxDxH	mm	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685
Net weight / Gross weight	Kg	29,0/37,0	29,0/37,0	29,0/37,0	31,0/39,0	31,0/39,0	31,0/39,0
Ø Liquid pipe	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gas pipe	mm (inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Static pressure (Standard/Max.)	Pa	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30