



AB072MBERA  
AB092MBERA  
AB122MBERA  
AB162MBERA  
AB182MBERA



Controlador opcional  
HW-BA116ABK-I



Controlador opcional  
HW-BA101ABT-I



Controlador opcional  
HW-SA201ABK-I



Mando a distancia opcional YR-  
HRS01-I  
(receptor de mando a distancia RE-02)



Controlador opcional  
HW-PA201ABK-I

- Diseño compacto, solo 220 mm de altura.
- Bomba de drenaje de condensados de serie.
- Funcionamiento silencioso.

Modelo		AB072MBERA	AB092MBERA	AB122MBERA	AB162MBERA	AB182MBERA
<b>Capacidad</b>						
Refrigeración	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Calefacción	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
<b>Parámetros eléctricos</b>						
Alimentación	Fases-V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
<b>Ventilación</b>						
Caudal de aire (alto/medio/bajo)	m <sup>3</sup> /h	840/700/550	840/700/550	840/700/550	840/700/550	840/700/550
Presión sonora (alta/media/baja)	dB(A)	42/37/33	42/37/33	42/37/33	44/39/34	44/39/34
Potencia sonora (alta/media/baja)	dB(A)	55/50/46	55/50/46	55/50/46	57/52/47	57/52/47
<b>Instalación, dimensiones</b>						
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	mm	817x620x220	817x620x220	817x620x220	817x620x220	817x620x220
Dimensiones embalaje An. x Pr. x Al.)	mm	1015x695x278	1015x695x278	1015x695x278	1015x695x278	1015x695x278
Peso neto/bruto	Kg	21,0/23,0	21,0/23,0	21,0/23,0	21,0/23,0	21,0/23,0
Ø Tubería de líquido	mm (pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubería de gas	mm (pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
<b>Panel</b>						
Modelo		P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB	P2B-1055IB
Dimensiones netas del panel (An. x Pr. x Al.)	mm	1055x680x68	1055x680x68	1055x680x68	1055x680x68	1055x680x68
Dimensiones del embalaje del panel (An. x Pr. x Al.)	mm	1110x720x161	1110x720x161	1110x720x161	1110x720x161	1110x720x161
Peso neto/bruto	Kg	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0