



**FLEXIS PLUS (WH) Blanco**  
 AS25S2SF1FA-WH  
 AS35S2SF1FA-WH  
 AS50S2SF1FA-WH  
 AS71S2SF1FA-WH

**FLEXIS PLUS (BH) Negro**  
 AS25S2SF1FA-BH  
 AS35S2SF1FA-BH  
 AS50S2SF1FA-BH  
 AS71S2SF1FA-BH



Controlador opcional<sup>^</sup>  
 HW-BA116ABK-I



Controlador opcional<sup>^</sup>  
 HW-BA101ABT-I



Mando a distancia Estándar  
 HQ-HJ



Controlador opcional<sup>^</sup>  
 HW-PA201ABK-I

- Funcionamiento silencioso, hasta 16 dB(A), a 2,0 kW y 2,5 kW.
- Válvula de modulación EEV interna.
- ECO-Sensor de detección de presencia para optimizar el consumo de energía y el caudal de aire.
- Wi-Fi estándar con aplicación hON.
- Ventilación 3D.
- Fácil instalación gracias a la parte extraíble en la sección inferior de la unidad, que da acceso a la tuberías.

MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A



Modelo	Blanco	AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
	Negro	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
<b>Capacidad</b>					
Refrigeración	kW	2,60	3,50	5,20	7,00
Calefacción	kW	3,20	4,20	6,00	8,0
<b>Parámetros eléctricos</b>					
Alimentación	Fases-V/Hz	1/220-240/50/60			
<b>Ventilación</b>					
Caudal de aire	m³/h	600	650	900	1100
Presión sonora (alta/media/baja)	dB(A)	38/25/16	39/26/17	45/37/28	47/37/33
Potencia sonora	dB(A)	53	55	57	60
<b>Instalación, dimensiones</b>					
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Dimensiones embalaje An. x Pr. x Al.)	mm	954x279x355	954x279x355	1206x342x418	1206x342x418
Peso neto/bruto	Kg	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/18,9	15,2/18,9
Ø Tubería de líquido	mm (pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Tubería de gas	mm (pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)

\*Se requiere un kit Easy MRV para la integración con el sistema MRV.



WK-B

<sup>^</sup>Se requiere una interfaz WK-B para conectar los modelos split en pared a gran altura con un controlador por cable.