



PERLA PREMIUM
AS25PBPHRA-PRE
AS35PBPHRA-PRE
AS50DPHRA-PRE
AS71PEPHRA-PRE



Controlador opcional[^]
HW-BA116ABK-I



Controlador opcional[^]
HW-BA101ABT-I



Mando a distancia Estándar
YR-HE2



Controlador opcional[^]
HW-PA201ABK-I

- Funcionamiento silencioso, hasta 18 dB(A), a 2,5 kW y 3,5 kW.
- Válvula de modulación EEV externa.
- Wi-Fi estándar con aplicación hOn.
- Esterilización UVC.
- Flujo de aire Coanda Plus.

MS1-036A/MS1-060A



MS3-036A



Modelo		AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
Capacidad					
Refrigeración	kW	2,70	3,60	5,00	7,10
Calefacción	kW	3,10	3,90	5,80	7,40
Parámetros eléctricos					
Alimentación	Fases-V/Hz	1/220-240/50			
Ventilación					
Caudal de aire	m ³ /h	610	670	830	1000
Presión sonora (alta/media/baja)	dB(A)	37/28/18	38/29/18	44/35/28	48/35/27
Potencia sonora	dB(A)	56	60	60	65
Instalación, dimensiones					
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	mm	805x200x292	805x200x292	975x220x320	1105x240x335
Dimensiones embalaje (An. x Pr. x Al.)	mm	874x272x365	874x272x365	1090x316x413	1185x428x331
Peso neto/bruto	Kg	8,1/10,3	8,6/10,8	11,6/14,4	15,4/18,9
Ø Tubería de líquido	mm (pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubería de gas	mm (pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

*Se requiere un kit Easy MRV para la integración con el sistema MRV.



WK-B

[^]Se requiere una interfaz WK-B para conectar los modelos split en pared a gran altura con un controlador por cable.