

Unidad interior MRV Suelo-Techo



AC092MDERA
AC122MDERA
AC162MDERA
AC182MDERA
AC242MDERA
AC282MDERA
AC302MDERA
AC382MDERA
AC482MDERA



Controlador opcional
HW-BA116ABK-I



Controlador opcional
HW-BA101ABT-I



Controlador opcional
HW-SA201ABK-I



Mando a distancia opcional
YR-HRS01-I



Controlador opcional
HW-PA201ABK-I



- Nuevo diseño, más discreto y armonioso.
- Ventilador con motor DC Inverter.
- Ventilador con 5 velocidades, seleccionables con los controladores por cable HW-PA201ABK-I e HW-SA201ABK-I.
- Ventilación 3D con grupo independiente de aletas a derecha e izquierda.
- Gran altura de instalación: el modelo de 14 kW puede instalarse a alturas de hasta 4,2 m, lo que garantiza una adecuada distribución del aire en el entorno.

Modelo		AC092MDERA	AC122MDERA	AC162MDERA	AC182MDERA	AC242MDERA	AC282MDERA	AC302MDERA	AC382MDERA	AC482MDERA	
Capacidad											
Refrigeración	kW	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00	
Calefacción	kW	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00	
Parámetros eléctricos											
Alimentación	Fases-V/Hz	1/220-230/50/60									
Ventilación											
Caudal de aire (alto/medio/bajo)	m ³ /h	820/750/690	820/750/690	950/820/690	950/820/690	1420/1270/1240	1570/1420/1240	1570/1420/1240	2110/1990/1750	2110/1990/1750	
Presión sonora (alta/media/baja)	dB(A)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35	46/44/41	47/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43	
Potencia sonora (alta/media/baja)	dB(A)	52/50/47	52/50/47	55/51/48	55/51/48	60/58/54	61/58/54	61/58/55	63/60/57	63/60/57	
Instalación, dimensiones											
Dimensiones netas (An. x Pr. x Al.)	mm	1000x230x680				1325x230x680			1650x230x680		
Dimensiones embalaje (An. x Pr. x Al.)	mm	1100x305x779				1425x305x779			1750x305x779		
Peso neto/bruto	Kg	27,9/33,6	27,9/33,6	27,9/33,6	27,9/33,6	35,8/42,1	35,8/42,1	35,8/42,1	43,5/50,5	43,5/50,5	
Ø Tubería de líquido	mm (pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Ø Tubería de gas	mm (pulgadas)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	