

# MULTI S3 **NOUVEAU**

Date de lancement estimée en Juillet 2024

# Haier

94L

190L

MULTISPLIT



A



Contrôle Wi-Fi intégré



Installation facile



Récupération de chaleur



Climatisation et eau chaude sanitaire

- Contrôle Wi-Fi intégré
- Installation facile
- Récupération de chaleur
- Climatisation et eau chaude sanitaire

Unité intérieure	Modèle		AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
<b>Données de performance</b>				
Volume		L	94	190
Température maximale de sortie de l'eau		°C	55 °C (75 °C avec chauffage électrique)	
Puissance de la résistance électrique d'appoint		W	2,000	
COP pour climat moyen			2,2/ 2,3	2,4/ 2,5
COP Climat chaud			2,7	2,8
Efficacité saisonnière			M	L
Classe énergétique	EN16147(2017)		A	
Temps de la montée en température - Climat moyen		h:mm	2:20/ 2:30	3:10/ 3:20
Temps de la montée en température - Climat chaud		h:mm	2:00/ 2:10	2:50/ 3:00
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	
Câble d'interconnexion		N x mm <sup>2</sup>	2*0.75	
<b>Unité intérieure</b>				
Dimensions nettes	l x p x h	mm	470x560x1110	520x610x1650
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	730x730x1285	730x730x1825
Poids net	(poids brut)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Matériel			Enamel	
<b>Données d'Installation</b>				
Ligne liquide	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
<b>Commande</b>				
Standard			Intégré	

AN100S2ST1FA

AN200S2ST1FA

