

PEARL PREMIUM NEU



2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



Standard YR-HE + YR-HE2



- Niedriger Geräuschpegel
- Selbstreinigung (nur Dual)
- Wi-Fi Steuerung
- UVC Sterilisation
- Einfache Installation
- Coanda Plus Luftstrom



Innengerät	Modell		AS20PBAHRA	AS25PBPBPHRA-PRE	AS35PBPBPHRA-PRE	AS50PDPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
Leistungsdaten							
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,0 (2,0-6,3)	7,1 (2,1 - 8,0)
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,5	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Behandeltes Luftvolumen		m3/h	550	550	640	830	910
Innengerät							
Hohe Schalleistung - KÜHLUNG		dB	54	56	60	60	65
Hohe Schalleistung - HEIZUNG		dB	54	56	60	60	65
Schalldruck - KÜHLUNG		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	48/42/35/27
Schalldruck - HEIZUNG		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	48/42/35/27
Nettodimensionen	BxTxH	mm	805x200x290	805x200x292	805x200x292	975x220x320	1105x240x335
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	874x270x363	874x272x365	874x272x365	1090x316x413	1185x428x331
Netto-/Bruttogewicht		kg	8,3/10,5	8,1/10,3	8,6/10,8	11,6/14,4	15,4/18,9
Installationsdaten							
Flüssigrohr	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gasleitung	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Steuerung							
Standard	Fernbedienung		YR-HE	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2

AS20 - AS25 - AS35



AS50 - AS71

