

CONSOLE NOUVEAU

Haier

MULTISPLIT

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW



Standard YR-HQS01



Silencieux



Double Flux



Nuit



Contrôle Wi-Fi intégré



Détecteur R32

- Faible niveau sonore
- Double flux d'air
- Design compact

- Fonction nuit pour un plus grand confort de sommeil
- Contrôle Wi-Fi intégré
- Détecteur R32

Jusqu'à épuisement des stocks

Unité intérieure	Modèle		AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF42S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,50	3,40	4,20	5,0
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,00	3,50	4,70	5,4
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Débit d'air	(H/M/L/Q)	m³/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	600/550/500/450/400
Unité intérieure						
Puissance sonore max.		dB(A)	52	55	58	61
Pression sonore		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Dimensions nettes	l x p x h	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Dimensions d'emballage	l x p x h	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Poids Net / Total		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Données d'Installation						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)

AF25 - AF35 - AF42 - AF50

