

STANDGERÄT NEU

Haier

MONOSPLIT

10,5 kW

13,4 kW

15,0 kW

Siehe Seiten 40 und 41
Für Controller-Optionen



A+ / A



YR-HRS01



Stille



3D



Auto-Modus



Auto-Neustart



UVC
Sterilisation



Wi-Fi Steuerung

- Geräuscharm
- 3D Luftstrom: Horizontal und vertikal Rolladenbewegung
- Auto-Modus
- Auto-Neustart
- UVC Sterilisation
- Wi-Fi Steuerung

INNENGERÄT	Modell		AP105S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)	AP160S2SK1FA(H)
AUSSENGERÄT	Modell		1U105S2SS2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Leistungsdaten						
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	9,20 (2,50-10,00)	13,40 (3,50-14,00)	13,40 (3,50-14,00)	15,0 (4,5-16,0)
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	10,00 (3,00-10,50)	15,00 (4,00-15,50)	15,00 (4,00-15,50)	16,0 (5,0-17,0)
Leistungsaufnahme - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,1 (0,50-4,00)	5,83 (1,00-6,50)	5,40 (1,00-6,50)	6,0 (1,8-6,4)
Leistungsaufnahme - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,9 (0,50-4,00)	5,45 (1,00-6,50)	5,43 (1,00-6,50)	6,4 (1,6-5,48)
Energieklasse	EER	W/W	3,00	2,30	2,48	2,5
	COP	W/W	3,5	2,75	2,76	3,1
KÜHLUNG Pdesign	35 °C	kW	9,20	13,40	13,40	15,0
HEIZUNG Pdesign	(-10 °C)	kW	7,50	8,50	8,50	11,0
Energieklasse	SEER		6,00 (A++)	5,60 (A+)	5,66 (A+)	5,6 (A+)
	SCOP		4,1 (A+)	3,93 (A)	3,95 (A)	4,0 (A+)
Jährlicher Energieverbrauch - KÜHLUNG		kWh/a	531	837	829	880
Jährlicher Energieverbrauch - HEIZUNG		kWh/a	2523	3018	3012	3859
Innengerät						
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Behandeltes Luftvolumen	(H/M/L/Q)	m3/h	1580/1450/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Hohe Schalleistung		dB	63	65	65	67
Schalldruck		dB(A)	50/45/42	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Nettodimensionen	BxTxH	mm	600x350x1850	600x350x1850	600x350x1850	600x350x1850
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	693x438x2035	693x438x2035	693x438x2035	693x438x2035
Netto-/Bruttogewicht		kg	50,0/61,0	50,0/61,0	50,0/61,0	50,0/ 61,0
Außengerät						
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Netzkabel		N x mm²	3 x 4,0	3 x 6,0	5 x 4,0	5 x 4,0
Verbindungskabel		N x mm²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Schalleistung		dB	66	72	72	74
Schalldruck		dB(A)	53	58	58	58
Betriebsstrom Kühlen/Heizen	Max	A	16,5	30,0	10,0	10,0
Anlaufstrom Kühlen/Heizen	Max	A	3,0	5,0	2,0	2,0
Nettodimensionen	BxTxH	mm	920x372x765	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1036x478x820	1050x485x1130	1050x485x1130	1050x485x1500
Netto-/Bruttogewicht		kg	60,0/65,0	84,0/89,0	85,0/90,0	101/116
Kompressor-Typ			Doppel-Drehwechselrichter	Doppel-Drehwechselrichter	Doppel-Drehwechselrichter	Doppel-Drehwechselrichter
Installationsdaten						
Kältemittel			R32	R32	R32	R32
Flüssigrohr	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Gasleitung	Ø	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Standardrohrlänge ohne Kältemittelfüllung	m		30	30	30	30
Maximale Rohrlänge	m		50	70	70	70
Maximale IU - OU-Erhöhung	m		30	30	30	30
Kältemittelfüllung in der Fabrik	kg		1,7	2,30	2,30	3,5
Kältemittelfüllung in der Fabrik	TCO2eq		1,15	1,55	1,55	2,36
Kältemittelnachfüllmenge	g/m		45	45	45	60
Betriebsgrenzen im Freien - KÜHLEN	Min-Max	°C	-20~46			
Betriebsgrenzen im Freien - HEIZEN	Min-Max	°C	-20~24			

Die Angaben in diesem Katalog sind rein indikativ, da die Daten variieren können. Wir empfehlen Ihnen, die Richtigkeit der Daten vor dem Kauf von Produkten mit dem Lieferanten zu überprüfen.

Haierhvac.eu