

# TRUHENGERÄT NEU

Haier

MULTISPLIT

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW



Standard YR-HQS01



Stille



Doppelter Durchfluss



Schlafen



Wi-Fi Steuerung



R32 Detektor

- Niedriger Geräuschpegel
- Doppelter Luftstrom
- Kompaktes Design
- Schlaffunktion für mehr Nachtkomfort
- Wi-Fi Steuerung
- R32 Detektor

Solange der Vorrat reicht

Innengerät	Modell		AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF42S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
<b>Leistungsdaten</b>						
Ausgangsleistung - KÜHLUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	3,40	4,20	5,0
Ausgangsleistung - HEIZUNG	Nennwert (Min-Max)	kW	3,00	3,50	4,70	5,4
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Behandeltes Luftvolumen	(H/M/L/Q)	m3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	600/550/500/450/400
<b>Innengerät</b>						
Hohe Schallleistung		dB	52	55	58	61
Schalldruck		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Nettodimensionen	BxTxH	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Netto-/Bruttogewicht		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
<b>Installationsdaten</b>						
Flüssigrohr	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)

AF25 - AF35 - AF42 - AF50

