

SERENE

NOUVEAU

- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
- 7,1 kW



MODÈLE	Intérieur		AS25SBBHRA-MW	AS35SBBHRA-MW	AS50SDBHRA-MW	AS71SEPHRA-MW
			AS25SBBHRA-MB	AS35SBBHRA-MB	AS50SDBHRA-MB	AS71SEPHRA-MB
Données de performance						
Puissance restituée - REFROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,6(0,8-3,4)	3,2(0,8-3,8)	5,30(2,0-6,3)	7,10(2,1-8,0)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	3,0(0,7-3,7)	3,4(0,7-4,0)	5,9(1,35-6,8)	7,4(1,5-8,5)
Alimentation électrique		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Câble d'interconnexion			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Débit d'air	H	m3/h	610	630	800	1060
Unité intérieure						
Puissance acoustique en grande vitesse - REFROIDISSEMENT		dB(A)	58	60	60	65
Puissance acoustique en grande vitesse - CHAUFFAGE		dB(A)	58	60	60	65
Pression sonore - REFROIDISSEMENT		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27
Pression sonore - CHAUFFAGE		dB(A)	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/36/31	48/42/35/27
Dimensions nettes	LxPxH	mm	810x296x200	810x296x200	983x220x321	1119x246x349
Dimensions de l'emballage	LxPxH	mm	876x365x272	876x365x272	1050x397x301	1185x428x331
Poids net/brut		kg	8,8/11,1	8,8/11,1	11,6/14,4	15,4/18,9
Données d'installation						
Ligne liquide	Ø	mm (pouce)	6,35	6,35	6,35	6,35
Ligne gaz	Ø	mm (pouce)	9,52	9,52	12,7	15,88
Commande						
Standard			HJ1-W/B	HJ1-W/B	HJ1-W/B	HJ1-W/B