

NEU

3S TANK

Heizung, Kühlung und Heißwassersystem mit Wärmerückgewinnung

100L

200L



Integrierte WLAN-Steuerung



200L



100L

WICHTIGSTE FUNKTIONEN



Einfache Installation




Wärmerückgewinnung



AC + Häusliches Warmwasser

MODELL			AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Leistungsdaten				
Volumen		L	94	190
Max. Wasserauslasstemperatur		°C	55 °C (75 °C mit elektrischer Heizung)	
Elektrische Heizung		W	2.000	2.000
COP durchschnittliches Klima			2,2/ 2,3	2,4/ 2,5
COP wärmeres Klima			2,7	2,8
Saisonale Effizienz			M	L
Energieklasse	EN16147(2017)		A	A
Aufheizzeit durchschnittliches Klima		h:mm	2:20/ 2:30	3:10/ 3:20
Aufheizzeit wärmeres Klima		h:mm	2:00/ 2:10	2:50/ 3:00
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Verbindungskabel		N x mm ²	2 x 0.75	2 x 0.75
Innengerät				
Netto-Abmessungen	BxTxH	mm	470x560x1110	520x610x1650
Abmessungen der Verpackung	BxTxH	mm	730x730x1285	730x730x1825
Netto	(Bruttogewicht)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Material			Emaile	Emaile
Installationsdaten				
Flüssigkeitsleitung	∅	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Gasleitung	∅	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Steuer-				
Standard			Integrierte	Integrierte

AN100S2ST1FA



AN200S2ST1FA

