

A3 - ES30/50/80/100V




Stoßfest
Gewährleistung der Sicherheit für alle Nutzer.



Super-Emaille-Tank
Ultrastarke Haltbarkeit und Korrosionsschutzleistung.



310S+Mo Heizelement
Hohe Korrosionsschutzbeschichtung aus Mo-Legierung, 4-mal so hoch wie bei einem herkömmlichen Heizelement.



Optionale Farben für Endabdeckung und Thermometer-Konfigurationen.

Modell	Serie ES30V-A	Serie ES50V-A	Serie ES80V-A	Serie ES100V-A
Einbauart	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Kontrollmethode	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kapazität (L)	30	50	80	100
Material des Innenbehälters	Emaillierter rostfreier Stahl	Emaillierter rostfreier Stahl	Emaillierter rostfreier Stahl	Emaillierter rostfreier Stahl
Material des Außenkörpers	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Material des Heizelements	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung (kW)	1500	1500	1500	1500
Nenntemperatur (°C)	75	75	75	75
Nenndruck (Bar)	8	8	8	8
Wasserdichtheitsklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Produktdmaße (B/T/H) (mm)	390*400*447	390*400*650	390*400*930	390*400*1160
Verpackung Abmessungen W/D/H (mm)	446*446*505	452*452*686	452*452*986	452*452*1210
Nettogewicht (kg)	11	15	23	28
Bruttogewicht (kg)	13	17	25	31
Energieklasse	B	C	C	C
Qty.40HQ	645	475	319	260