

FE1W / FE1 - ES50/80/100V



Stoßfest

Gewährleistung der Sicherheit für alle Nutzer



Super-Emaille-Tank

Ultrastarke Haltbarkeit und Korrosionsschutzleistung.



310S+Mo Heizelement

Hohe Korrosionsschutzbeschichtung aus Mo-Legierung, 4-mal so hoch wie bei einem herkömmlichen Heizelement.



Bakteriendichtes System




Doppelter Tank



Multi-Position (V/H)



Technologie des Stumpfschweißens



Modell	ES50V-FE1	ES80V-FE1	ES100V-FE1
Einbauart	Vertikal + Horizontal	Vertikal + Horizontal	Vertikal + Horizontal
Kontrollmethode	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kapazität (L)	50	80	100
Material des Innenbehälters	Super-Emaille-Tank	Super-Emaille-Tank	Super-Emaille-Tank
Material des Außenkörpers	PCM	PCM	PCM
Material des Heizelements	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung (kW)	2000	2000	2000
Nenntemperatur (°C)	80	80	80
Nenndruck (Bar)	8	8	8
Wasserdichtheitsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Funktion	WLAN, BPS	WLAN, BPS	WLAN, BPS
Produktmaße (B/T/H) (mm)	530*323*755	530*323*1068	530*323*1278
Verpackung Abmessungen W/D/H (mm)	615*415*860	615*415*1178	615*415*1383
Nettogewicht (kg)	25	34	40
Bruttogewicht (kg)	28	38	44
Energieklasse	B	B	B
Qty.40HQ	318	212	185