

FE3W / FE3 - ES50/80/100V



Stoßfest
Gewährleistung der Sicherheit für alle Nutzer.



DualEnamel™ Heizungstechnik
Superemailierter Tank und emailiertes Heizelement, korrosionsbeständig und leistungsstark. Konstante Heizleistung für sauberes und gesundes Wasser.



3kW Doppelleistung
Kontinuierliche Versorgung mit Warmwasser, um den hohen Anforderungen der Haushalte gerecht zu werden.



WLAN



ErP Klasse B



Multi-Position
(V/H)



Individuell
angepasstes
Baden



Bakteriendichtes
System




AI Anode Korrosionsschutzsystem

Lebenslanger Korrosionsschutz, der garantiert nicht ausgetauscht werden muss und kontinuierlich sauberes und gesundes Warmwasser liefert.

MAX-Anzeige
ECO-Anzeige
BPS-Anzeige



Bedienfeld



Modell	ES50V-FE3	ES80V-FE3	ES100V-FE3
Einbauart	Vertikal + Horizontal	Vertikal + Horizontal	Vertikal + Horizontal
Kontrollmethode	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kapazität (L)	50	80	100
Material des Innenbehälters	Emaile	Emaile	Enamelt
Material des Außenkörpers	PCM	PCM	PCM
Material des Heizelements	Emaile	Emaile	Emaile
Nennspannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung (kW)	3000	3000	3000
Nenntemperatur (°C)	75	75	75
Nennndruck (Bar)	8	8	8
Wasserdichtheitsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Funktion	ECO, BPS, MAX Elektronische Anode	ECO, BPS, MAX Elektronische Anode	ECO, BPS, MAX Elektronische Anode
Produktmaße (B/T/H) (mm)	530*320*745	530*320*1070	530*320*1312
Verpackung Abmessungen W/D/H (mm)	610*410*860	610*410*1178	610*410*1383
Nettogewicht (kg)	25	34	40
Bruttogewicht (kg)	28	38	44
Energieklasse	B	B	B
Qty.40HQ	318	212	185