

TF7W - ES50/80/100V





Shock Proof

Assure la sécurité de tous les utilisateurs.



Réservoir double

Grâce à son revêtement en émail durable et à son double réservoir, ce produit garantit une eau saine et durable.



Élément chauffant en titane

Elément chauffant en titane non corrosif.



intelligent
















Panneau de contrôle

1odèle	ES50V-TF7W	ES80V-TF7W	ES100V-TF7W
ype d'Installation	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
1éthode de contrôle	Electronique	Electronique	Electronique
Capacité (L)	50	80	100
Matériau du réservoir intérieur	Acier inoxydable émaillé	Acier inoxydable émaillé	Acier inoxydable émaillé
Natériau du corps extérieur	PCM	PCM	PCM
1atériau de l'élément chauffant	Ti	Ti	Ti
ension (V)/fréquence (Hz) nominale	230/50	230/50	230/50
uissance nominale (W)	3000	3000	3000
empérature nominale (°C)	75	75	75
ression nominale (bar)	8	8	8
Pegré d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4
onctionnalités	WIFI, BPS, ECO, MAX	WIFI, BPS, ECO, MAX	WIFI, BPS, ECO, MAX
Dimensions du produit LxPxH (mm)	530 × 320 × 745	530 × 320 × 1070	530 x 320 x 1312
Dimensions de l'emballage LxPxH (mm)	613 × 403 × 860	604 x 406 x 1185	610 x 410 x 1430
oids net (kg)	25	33.5	41
oids total (kg)	28,6	38	46
Classe énergétique	В	В	В
Quantité - 40HQ	318	212	185