

Soluciones de calefacción y ACS

Catálogo 2025/26



Haier

More Creation, More Possibilities

Proveedor de soluciones de aire profesionales,
inteligentes y limpias

NUESTRA VISIÓN

Ser un experto mundialmente reconocido en
soluciones de aire inteligentes y saludables.

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer un ecosistema completo de soluciones y servicios a través de nuestra
innovación en el ámbito de las tecnologías inteligentes. Nuestra misión es ofrecer a
nuestros usuarios lo mejor en confort de refrigeración y calefacción, calidad del aire y
eficiencia para crear el entorno perfecto en cualquier situación.

ÍNDICE

01 INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 01

HISTORIA DE LA MARCA	03
POSICIÓN GLOBAL	05
RED INTERNACIONAL	06
HITOS	07
CENTRO DE FORMACIÓN EUROPEO	10

02 BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA R290 15

GAMA DE BOMBAS DE CALOR R290 A2W	27
MONOBLOC GT R290	29
HYDRO ALL-IN-ONE R290	33
HYDRO SPLIT R290	37

03 BOMBA DE CALOR ACS 39

M8 R290	53
M7 R290	55
M8 + M7 GUÍA DE INSTALACIÓN	57

04 TERMO ELÉCTRICO 60

TF7W	68
FE3W / FE3	69
FE1W / FE1	70
VH3W/VH3	71
RM1	72
A3	73
SQM1	74
LM1	75

Haier HISTORIA DE LA MARCA

Hoy en día, en la era diversa y poco convencional de Internet, los productos y soluciones «universales» no bastan para satisfacer al cliente. Los clientes quieren recibir un trato exclusivo y que se les respete por lo que son.

Todos queremos que se reconozcan las particularidades de nuestro estilo de vida. Por eso escuchamos atentamente a nuestros clientes para conocer a fondo su estilo de vida y sus necesidades.

Como líder mundial, Haier, además de innovar en sus productos y soluciones, transforma su organización en una plataforma conectada. De este modo, conectamos los recursos internos y externos de manera rápida y sencilla. Estamos convencidos de que así podemos responder mejor a las expectativas de nuestros clientes en este mundo que evoluciona muy rápidamente.

Únete a la red Haier. Cree nuevas posibilidades.



Esta garantía solo incluye las piezas.
Para más detalles y requisitos,
póngase en contacto con su
distribuidor de Haier.
Sujeto a condiciones





POSICIÓN GLOBAL



MARCA N.º 1 MUNDIAL DE GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS

Según los datos de Euromonitor, Haier fue la primera marca mundial de grandes electrodomésticos por ventas minoristas entre 2008 y 2024.



MARCA N.º 1 MUNDIAL DE AIRE ACONDICIONADO INTELIGENTE

Según los datos de Euromonitor, Haier ha sido la primera marca mundial de aires acondicionados conectados por ventas minoristas en 2024.



ENTRE LAS 100 MARCAS MÁS VALIOSAS

Haier es la única marca de ecosistemas de IoT del mundo que figura entre las 100 marcas más valiosas de Kantar BrandZ durante seis años consecutivos.



ENTRE LOS 100 PRINCIPALES ASPIRANTES TECNOLÓGICOS DEL MUNDO

Con el lanzamiento mundial de la marca del ecosistema Smart Home, Haier Smart Home volvió a figurar en la lista Fortune Global 500.



PREMIOS INTERNACIONALES A LA «ESG»

Haier ha recibido numerosos reconocimientos por su compromiso medioambiental, social y de gobernanza (ESG), incluido el Sello Terra Carta 2023 de la Iniciativa de Mercados Sostenibles.



EMPRESAS MÁS ADMIRADAS DE LA LISTA FORTUNE

Haier ha sido designada como una de las empresas de la lista Fortune más admiradas del mundo por sexto año consecutivo.



RED INTERNACIONAL

Haier cuenta actualmente con más de 10 centros de I+D, 29 parques industriales, 122 centros de fabricación y 108 centros de comercialización en todo el mundo que prestan servicio en más de 200 países y regiones y a 1.000 millones de hogares usuarios.

Haier tiene 7 grandes marcas de grandes electrodomésticos en todo el mundo: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances y Candy.

Cada una de ellas ofrece la mejor experiencia de usuario a diversos grupos de consumidores en numerosas regiones y países del planeta.



10+N
Centros I+D

126
Centros de Marketing

35
Parques Industriales

138
Fábricas

200+
Países o regiones

HITOS



1986

Haier produce su primer calentador de agua eléctrico.



1993

Lanzamiento del primer aire acondicionado inverter en China.



1996

Lanzamiento de la gama Light Commercial completa en China.



2024

Haier HVAC lanza su gama de calefacción sostenible R290.



2023

Haier entra en el mercado de energías renovables, introduciendo su nueva gama de soluciones de almacenamiento y fotovoltaicos para uso residencial.

2025

Ecosistema conectado



A2A HP



A2W HPWH



HPWH



EWH



Almacenamiento de energía



Conectividad completa



2000

Invención de la tecnología Shock Proof, ofreciendo la solución de agua más segura para los usuarios. Lanzamiento de los negocios de calentadores de agua a gas y calentadores solares.



2014

Establecimiento del nuevo centro de I+D para sistemas de aire acondicionado.



2022

La Compañía de Calentadores de Agua Haier recibe la certificación de huella de carbono europea y firma un acuerdo de neutralidad de carbono en la fábrica de Jiaonan.



2020

Se inaugura la primera fábrica inteligente del mundo para calentadores de agua en Zhengzhou.



2018

Adquisición de Candy. Lanzamiento de aires acondicionados Puri-Clean.



2015

Construcción de una fábrica para la producción de aires acondicionados basados en IoT (Internet de las Cosas).

CENTRO DE I+D EN AIRE ACONDICIONADO



Laboratorios de I+D



Evaluación del confort



Simulación de lluvia



Pruebas de rendimiento



Pruebas de seguridad



Pruebas de ruido



Pruebas de compatibilidad electromagnética



Simulación de nieve



Simulación de sol



Pruebas de fiabilidad



Prueba de control de la humedad



Prueba Double 85



Prueba de caída

Certificados globales



SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EUROPA

Las centros de climatización europeos de Haier llevan activos más de 30 años gracias al trabajo y el compromiso de equipos europeos rebosantes de talento, en Italia, España, Portugal, Reino Unido, Francia, Grecia, Europa Central y Alemania.

En estos mercados comercializamos una amplia variedad de productos, tales como las soluciones residenciales y comerciales ligeras o las comerciales y de calefacción de gran envergadura, lo que nos proporciona una oferta sumamente diversa que se adapta a todo tipo de aplicaciones, desde las residenciales individuales hasta las de grandes hoteles o centros comerciales. Nuestra capacidad de producción total es de más de 27 millones de aparatos por año, respaldada por 16 fábricas de aire acondicionado, 8 de las cuales se encuentran en mercados extranjeros.

Esta extraordinaria capacidad nos permite esforzarnos constantemente por liderar el mercado de soluciones inteligentes y saludables en toda Europa.

Las operaciones europeas de climatización de Haier radican en dos centros clave: Haier Iberia en Barcelona (España) que atiende a España y otros países europeos, y Haier AC Trading Italia, situada en Revine Lago, que atiende tanto al mercado italiano como al europeo en general.

Recientemente, la incorporación de Haier HVAC UK ha reforzado aún más nuestra presencia en Europa, contribuyendo a nuestro continuo crecimiento en la región.

CENTRO DE FORMACIÓN EUROPEO HVAC

Desde 2024, nuestro Training Hub de Barcelona ha recibido a más de 3.000 visitantes, entre instaladores, diseñadores y distribuidores, para reforzar sus conocimientos sobre las soluciones de Haier.

El centro se ha diseñado específicamente para disponer de una sala dedicada a cada cartera: residencial, calefacción, comercial y, a partir de 2024, una nueva planta ha acogido una sala de formación para nuevas soluciones energéticas. Además, la nueva tercera planta ofrece al personal interno y externo la oportunidad de celebrar reuniones y talleres, gracias a una sala de reuniones adicional y espacios de coworking accesibles en todo momento.



CENTRO DE FORMACIÓN EUROPEO HVAC



En Haier invertimos continuamente en la apertura de instalaciones para que nuestros profesionales de la climatización puedan formarse y conocer mejor la cartera de productos Haier. Tenemos muchos centros de formación en toda Europa respaldados por nuestros socios. En 2022 celebramos la apertura de nuestro nuevo centro europeo de formación HVAC en Barcelona, que vino a unirse a nuestro centro de formación de Venecia. El nuevo centro de formación ofrece una serie de programas de formación adaptados a las necesidades de nuestra red de climatización profesional. El centro ha recibido a más de 3.000 visitantes que han podido acercarse a la marca y al completo ecosistema de soluciones que ofrecemos.

Las instalaciones están en pleno funcionamiento con 3 salas dedicadas, que incluyen productos de nuestra cartera de soluciones residenciales, de calefacción y comerciales, brindando a los visitantes una experiencia verdaderamente práctica.

Esperamos dar la bienvenida a nuestros distribuidores, instaladores y diseñadores para que vengan y experimenten las soluciones HVAC de Haier de primera mano.

Síganos en [LinkedIn](#) para estar al día de los próximos eventos y productos



ECOSISTEMA CONECTADO



BOMBA DE CALOR A2W



ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA



HP CALENTADOR DE AGUA



BOMBA DE CALOR A2A



Soluciones Haier para la generación y gestión de energías renovables

Haier lleva años invirtiendo en un ecosistema integrado que combina aplicaciones inteligentes, energías renovables y tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto medioambiental. El objetivo es ambicioso: contribuir al logro de edificios de impacto cero mediante el fomento de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de CO₂ y la adopción de refrigerantes naturales y tecnologías ecológicas avanzadas para luchar contra el calentamiento global. El compromiso de Haier con un mundo más sostenible se ha hecho cada vez más patente gracias a la introducción de Haier Energy, la flamante división de Haier dedicada a la fabricación y distribución de sistemas fotovoltaicos, de almacenamiento

de energía, de conversión de energía y de movilidad eléctrica en el mercado europeo a través de distribuidores y mayoristas especializados.

Los beneficios que conlleva el uso de un sistema integral de gestión de la energía que abarque paneles fotovoltaicos, inversores, baterías, calentadores de agua con bomba de calor y sistemas ATW para agua caliente sanitaria, y acondicionadores de aire con bomba de calor son significativos. Este enfoque integrado permite controlar y supervisar sin fisuras todos los componentes a través de una única aplicación, hOn.

La integración de estas diversas tecnologías en un sistema cohesivo permite a los usuarios optimizar el consumo de energía,

mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos. Además, la gestión centralizada que ofrece la app hOn facilita el análisis de datos en tiempo real y el seguimiento del rendimiento, lo que permite a los usuarios tomar decisiones bien fundamentadas sobre su uso de la energía al tiempo que contribuyen a un futuro más sostenible.



Escanea este código para obtener más información



Haier HVAC Solutions cuenta con una cartera completa que abarca tres sectores clave: aire acondicionado, calefacción y energía verde. Dentro de esta cartera, Haier HVAC cubre tanto soluciones residenciales como comerciales, pero lo que hace que Haier sea verdaderamente único es la capacidad de conectar e integrar su gama de productos para crear una solución integral. Esta capacidad simplifica todos los aspectos de la cadena de suministro, desde la preventa hasta la asistencia posventa.

La aplicación hOn de Haier permite controlar y gestionar todos los productos de Haier. De este modo, los usuarios tienen un

control total sobre su uso de la energía. La aplicación hOn incluye funciones clave como la programación del tiempo de funcionamiento de las unidades y la supervisión del consumo de energía para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.

La solución integral de Haier reinventa la forma en que los inmuebles residenciales y comerciales consumen energía, poniendo el control total en manos del usuario para garantizar que todos sus productos Haier funcionen de una forma adaptada al estilo de vida y al entorno del usuario.

R290

Más respetuoso con la naturaleza

El R290, con un potencial de agotamiento de la capa de ozono igual a cero y un bajo potencial de calentamiento global, es respetuoso con el medio ambiente y la capa de ozono, lo que reduce los efectos nocivos para el planeta.



Gracias al excelente rendimiento termodinámico del R290 y a la avanzada tecnología de la bomba de calor, la nueva serie de alta temperatura R290 de Haier ayuda a reducir las emisiones de carbono y a alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono.



Máximo confort



Alta eficiencia



Alta fiabilidad




Gran funcionalidad

AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

CONTROL DE LA ENERGÍA




Control por voz Aplicación hOn



Con pantalla táctil





TRANSICIÓN HACIA REFRIGERANTES CON MENOR PCA



POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL A 100 AÑOS DE DIFERENTES REFRIGERANTES.

Fuente: Valores para potencial de calentamiento global (PCG) a 100 años del cuarto informe de evaluación del IPCC. PCG a 100 años comparativo: HFC410A, 2.090; HFC32, 675x.



R290	R744
Tipo de refrigerante: Natural	Tipo de refrigerante: Natural
GWP: 3	Safety Group: A3
GWP: 1	Safety Group: A1
R717	R32
(Ammonia)	
Tipo de refrigerante: Natural	Tipo de refrigerante: HFC
GWP: 0	Safety Group: B2L
GWP: 675	Safety Group: A2L
R410A	
Refrigerant type: HFC	
GWP: 2090	Safety Group: A1

BOMBAS DE CALOR AIRE- AGUA R290



Haier





¿QUÉ ES UNA BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA?

Una bomba de calor aerotérmica, también conocida como bomba de calor aire-agua, transfiere el calor del aire exterior al agua. Esto, a su vez, calienta el espacio mediante radiadores o calefacción por suelo radiante. También puede calentar el agua almacenada en un depósito para grifos, bañeras, duchas u otros usos que le podamos dar al agua caliente sanitaria.

La gama de bombas de calor aire-agua de Haier utiliza la energía renovable y gratuita del aire exterior como fuente de calor para la calefacción de espacios y el suministro de agua caliente sanitaria. Esta solución, eficiente desde el punto de vista energético y respetuosa con el medio ambiente, reduce sustancialmente el

consumo de energía, el coste de funcionamiento y las emisiones de CO₂ de nuestro hogar.

El sistema extrae energía del aire exterior para crear una solución de alta eficiencia para sus necesidades, con eficiencias de más de 3:1 para la potencia de entrada.


¿Cómo funciona una bomba de calor aerotérmica?

Una bomba de calor utiliza un proceso similar al de su frigorífico: lleva el calor de un lugar a otro. Mediante este proceso, captamos el calor del aire exterior y lo utilizamos para calentar el agua que utilizamos para calentar su casa.

LÍNEA DE MODELOS AIRE-AGUA

TIPO	R290					
UNIDADES	MONOBLOC GT		HYDRO ALL IN ONE GT		HYDRO SPLIT GT	
FASES	Monofásica	Trifásica	Monofásica	Trifásica	Monofásica	Trifásica
4 kW	AW042MUGHA		AW042HUGH HU102F20AHYA		AW042HUGH HU102WAHYA	
5/6 kW	AW062MUGHA		AW062HUGH HU- 102F20AHYA		AW062HUGH HU102WAHYA	
7/8 kW	AW082MUGHA		AW082HUGH HU- 102F20AHYA		AW082HUGH HU102WAHYA	
9/10 kW	AW102MUGHA	AW10NMUGHA	AW102HUGH HU- 102F20AHYA	AW10NHUGH HU- 102F20AHYAE3	AW102HUGH HU102WAHYA	AW10NHUGH HU10NWAH- YAE3
11/12 kW	AW122MXGHA	AW12NMXGHA	AW122HVGH HU- 162F20AHYA	AW12NHVG HU- 162F20AHYAE3	AW122HVGH HU162WAHYA	AW12NHVG HU16NWAH- YAE3
14 kW	AW142MXGHA	AW14NMXGHA	AW142HVGH HU- 162F20AHYA	AW14NHVG HU- 162F20AHYAE3	AW142HVGH HU162WAHYA	AW14NHVG HU16NWAH- YAE3
15/16 kW	AW162MXGHA	AW16NMXGHA	AW162HVGH HU- 162F20AHYA	AW16NHVG HU- 162F20AHYAE3	AW162HVGH HU162WAHYA	AW16NHVG HU16NWAH- YAE3

SERIE	MONOBLOC
	R290 A2W Serie GT
Tipo	
Ventajas	Conexión de agua de interior a exterior
Temperatura máx. del agua de salida (°C)	80
ALTA EFICIENCIA	
Refrigerante (PCG)	R290 (3)
Clase energética a 35°C/7°C	A+++
Clase energética a 55°C/7°C	A+++
Temp. ambiente min. en calefacción (°C)	-25
Potencia sonora dB	55
MÁXIMO CONFORT	
Control de dos zonas	●
ACS rápido	●
Modo silencio	●
Modo turbo	●
Curva climática	●
Esterilización	●
Modo automático	●
ALTA FIABILIDAD	
Modo DRY suelo radiante	●
Desescarche	●
Bomba de agua a prueba de óxido y corrosión	●
INTELIGENCIA	
Smart Grid	●
Modbus	●
Control de la energía	●
WiFi	hOn integrado
Modo vacaciones	●
Programación horaria	●
Control solar térmico del depósito de ACS	●
Fuente de calefacción auxiliar	●
Calefacción de piscinas	●
Control de bivalencia	●
Control en cascada	●
GRAN FUNCIONALIDAD	
Software de selección	Sí
Cableado normalizado de interior a exterior	Sí (P+Q)
Ranura para tarjetas SD	Sí
Historial de errores	●


SERIE	HYDRO ALL-IN-ONE	HYDRO SPLIT
Tipo	R290 A2W Serie GT 	R290 A2W Serie GT 
Ventajas	Instalación más sencilla gracias al depósito de agua integrado	El intercambio de calor se realiza en la unidad exterior. Conexión de agua de interior a exterior
Temperatura máx. del agua de salida en °C	80	80
ALTA EFICIENCIA		
Refrigerante (PCG)	R290 (3)	R290 (3)
Clase energética a 35°C/7°C	A+++	A+++
Clase energética a 55°C/7°C	A+++	A+++
Temp. ambiente mín. en calefacción (°C)	-25	-25
Potencia sonora dB	55	55
MÁXIMO CONFORT		
Control de dos zonas	●	●
ACS rápido	●	●
Modo silencio	●	●
Modo turbo	●	●
Curva climática	●	●
Esterilización	●	●
Modo automático	●	●
ALTA FIABILIDAD		
Modo DRY suelo radiante	●	●
Desescarche	●	●
Bomba de agua a prueba de óxido y corrosión	●	●
INTELIGENCIA		
Smart Grid	●	●
Modbus	●	●
Control de la energía	●	●
WiFi	hOn integrado	hOn integrado
Modo vacaciones	●	●
Programación horaria	●	●
Control solar térmico del depósito de ACS	●	●
Fuente de calefacción auxiliar	●	●
Calefacción de piscinas	●	●
Control de bivalencia	●	●
Control en cascada	●	●
GRAN FUNCIONALIDAD		
Software de selección	Sí	Sí
Cableado normalizado de interior a exterior	Sí (P+Q)	Sí (P+Q)
Ranura para tarjetas SD	Sí	Sí
Historial de errores	●	●

ALTA EFICIENCIA



TECNOLOGÍA FULL DC INVERTER R290

Nuestras bombas de calor adoptan un compresor DC inverter doble rotativo que tiene un tamaño más pequeño y una mayor eficiencia en comparación con un compresor scroll. La mínima fricción del compresor y la reducción de las vibraciones de funcionamiento nos permiten ofrecer una alta eficiencia y un bajo nivel de ruido procedente del compresor.



A+ AGUA CALIENTE CLASE ERP R290




ALTA FIABILIDAD




A PRUEBA DE ÓXIDO Y CORROSIÓN R290

La bomba de calor de la serie GT tiene una función anticorrosión. La bomba de agua funcionará automáticamente durante 60 segundos cada 24 horas, como muestra la siguiente curva.




Modo DRY suelo radiante R290

El modo DRY suelo radiante permite al instalador secar lentamente un suelo nuevo para evitar que se agriete.



DESESCARCHE R290

La serie GT tiene una función anticongelante, si la temperatura del agua cae por debajo de 5 °C la bomba de agua se pondrá en marcha. Si la temperatura del agua no sube al cabo de 10 minutos, la bomba de calor se pondrá en marcha automáticamente.



FUNCIONALIDADES



VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ERROR R290

Si se producen errores, el ingeniero del servicio técnico no solo puede verificar los errores actuales, sino también los registros de errores históricos, lo cual es conveniente para solucionar problemas rápidamente.



VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA R290

A través de la función "Estado del sistema" se puede acceder a muchos parámetros importantes sobre el sistema, incluidos los parámetros del sistema y de las unidades interior y exterior. Estos parámetros son útiles para diagnosticar el sistema.



MÁXIMO CONFORT



CONTROL DE DOS ZONAS R290

Cuando hay diferentes requisitos de temperatura ambiente, es posible el control de temperatura de dos zonas a través de circuitos de calefacción o refrigeración separados. Ajuste y mantenga dos temperaturas de agua diferentes para lograr un control inteligente y ahorro de energía.



AGUA CALIENTE MÁX. 80 °C R290

Se garantiza una alta temperatura del agua de salida de 80 °C (R290) sin utilizar un calentador auxiliar cuando la temperatura exterior es superior a -15 °C.



MODO TURBO R290

Aumenta la velocidad de trabajo del compresor para alcanzar más rápidamente la temperatura elegida.




ACS RÁPIDO R290

Cuando se activa el ACS rápido, el calentador auxiliar o la fuente de calefacción auxiliar se encenderán al mismo tiempo con la bomba de calor para alcanzar el punto de ajuste de ACS lo antes posible, que no se ve afectado por la temperatura ambiente exterior y el tiempo de funcionamiento del compresor.



MODO SILENCIOSO R290

El modo silencioso puede funcionar junto con la función de temporizador. Garantizar bajos niveles sonoros durante períodos de silencio, como la noche.




MODO AUTOMÁTICO R290

En el modo Auto, el modo de refrigeración y calefacción se gestiona automáticamente en función de la temperatura ambiente exterior. No es necesario ajustar manualmente el modo de funcionamiento de la bomba de calor, lo que resulta muy cómodo para los usuarios.



CURVAS CLIMÁTICAS / COMPENSACIÓN METEOROLÓGICA R290

Tanto la temperatura del agua de calefacción como la de refrigeración se configuran de manera óptima cuando se considera la temperatura exterior, tanto en términos de comodidad como de eficiencia. La configuración de la curva climática permite al sistema modificar la temperatura del agua de salida para adaptarla a las condiciones ambientales.



ESTERILIZACIÓN R290 ALL-IN-ONE SOLAMENTE

Los usuarios pueden activar directamente la función de esterilización y ajustar la fecha y la hora en el controlador. El agua del depósito de agua sanitaria puede calentarse automáticamente a 75°C para matar la legionela en períodos fijos. Durante el proceso de esterilización, la pantalla del controlador mostrará el ícono para recordar a los usuarios que el sistema está en modo de esterilización.

Nota: Solo cuando el calentador eléctrico del depósito de agua sanitaria está controlado por la unidad Haier.




CONECTIVIDAD



SMART GRID R290

En función de la señal de la compañía eléctrica, la unidad exterior ajustará la potencia de salida.



MODBUS R290

La unidad integra el protocolo de comunicación MODBUS RTU y se puede conectar a un BMS o BAS de terceros directamente, sin necesidad de pasarela Modbus adicional.



PROGRAMACIÓN HORARIA R290

Los usuarios pueden programar horarios, incluyendo el nombre de los programas, la función de encendido/apagado del temporizador, la selección de modo, la configuración de la temperatura de salida y la frecuencia. Una vez que se ha establecida la programación horaria, el sistema se ejecutará automáticamente de acuerdo con el programa preestablecido.

Programación horaria				
	0:00	8:00	17:30	24:00
Lun	Encendido	Apagado	Encendido	
Mar	Encendido	Apagado	Encendido	
Mié	Encendido	Apagado	Encendido	
Jue	Encendido	Apagado	Encendido	
Vie	Encendido	Apagado	Encendido	
Sáb		Encendido		
Dom		Encendido		



hOn WI-FI (R290)

El Wi-Fi hOn integrado de Haier le permite comprobar el estado de funcionamiento de la bomba de calor y tener total flexibilidad y control.



CONTROL SOLAR TÉRMICO (R290) DEL DEPÓSITO DE ACS

Controle la función solar térmica del depósito para calentar agua caliente sanitaria.



FUENTE DE CALEFACCIÓN AUXILIAR (R290)

Permite combinar el sistema con una caldera de terceros y controlar la caldera.



CALEFACCIÓN DE PISCINAS (R290)

Proporciona control para gestionar la temperatura del agua de la piscina.



MODO VACACIONES (R290)

En modo vacaciones inteligentes, la bomba de calor funcionará al mínimo para ahorrar energía y costes durante su ausencia.




CONTROL DE BIVALENCIA (R290)

Cuando el sistema se combina con una caldera, el regulador puede establecer la "conexión bivalente". Cuando se enciende la conexión bivalente, la bomba de calor tendrá el control total de todos los aspectos del sistema y hará funcionar la caldera cuando sea necesario, en función de la configuración y los ajustes del sistema. Cuando la conexión bivalente está apagada, tanto la caldera como la bomba de calor efectúan un control automático.



CONTROL EN CASCADA (R290)

Se pueden combinar un máximo 8 unidades en un sistema para satisfacer demandas de mayor capacidad.



BOMBA DE CALOR ATW R290



Haier



MONOBLOC GT R290



AW042MUGHA
AW062MUGHA
AW082MUGHA
AW102MUGHA
AW10NMUGHA



ATW-A03N
(estándar)

HW-WA101DBT
(estándar)

Nuestra monobloc incluye bomba de agua, depósito de expansión y caudalímetro en el interior de la unidad.

La unidad monobloc dispone de un centro de cableado montado en el interior del módulo ATW para simplificar el cableado. Se conecta a la unidad exterior con un cable de 2 hilos.

Datos del producto			Monobloc 4kW-1 Ph	Monobloc 6kW-1Ph	Monobloc 8kW-1Ph	Monobloc 10kW-1Ph	Monobloc 10kW-3Ph
Modelo			AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW10NMUGHA
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
	Potencia de entrada	kW	0,73	1,12	1,50	1,96	1,96
	COP		5,50	5,35	5,35	5,10	5,10
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	4,00	6,00	8,00	10,00	10,00
	Potencia de entrada	kW	1,19	1,82	2,35	3,13	3,13
	COP		3,35	3,30	3,40	3,20	3,20
Calefacción de espacio Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	SCOP ns		5,10	5,10	5,20	5,10	5,10
	Eficiencia energética	%	201	201	205	201	201
	SCOP ns		3,85	3,83	3,85	3,83	3,83
Calefacción de espacio Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	SCOP ns	%	151	150	151	150	150
	Eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Capacidad	kW	4,00	6,00	7,50	9,50	9,50
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Potencia de entrada	kW	0,79	1,20	1,58	2,21	2,21
	EER		5,05	5,00	4,75	4,30	4,30
	Capacidad	kW	3,50	5,00	6,80	8,50	8,50
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Potencia de entrada	kW	0,95	1,37	1,97	2,62	2,62
	EER		3,70	3,65	3,45	3,25	3,25
	Calefacción	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
Rango de temperatura de funcionamiento exterior	Refrigeración	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	ACS	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
	Rango de temperatura del agua de salida	°C	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	Refrigeración	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
	ACS	°C	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
	Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Depósito de expansión		L	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Compresor	Cantidad		1	1	1	1	1
	Tipo			DC twin rotary inverter			
Refrigerante	Tipo			R290			
	Carga/CO2 eq.	kg/t	0,8/2,4	0,8/2,4	0,9/2,7	0,9/2,7	0,9/2,7
Dimensiones netas	(AlxAnxPr)	mm	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380
Dimensiones del embalaje	(AlxAnxPr)	mm	1022 × 1395 × 595	1022 × 1395 × 595	1022 × 1395 × 595	1022 × 1395 × 595	1022 × 1395 × 595
Peso neto/bruto		kg	91/127	91/127	103/128	103/128	119/144
Nivel de presión sonora		dB(A)	44	47	48	49	49
Nivel de potencia sonora		dB	55	58	59	60	60
Fuente de alimentación		V/-/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Corriente máx. de funcionamiento		A	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
Disyuntor recomendado		A	16,0	16,0	20,0	20,0	16,0
Accesorio	Controlador por cable			HW-WA101DBT (Estándar)			
	Caja de PCB			ATW-A03N (Estándar)			
	Filtro			Tipo Y (Estándar)			

Nota: x(1)Las condiciones de ensayo se refieren a la norma EN14511-2018 y el método de ensayo se refiere a la norma EN12102-2017(A7/W35).



R290



A++/A+++



Agua caliente máx. 80°C



Curva climática



Control de dos zonas



Modo automático



Smart Grid



BMS Modbus



Control solar del depósito de ACS



Calefacción de piscinas



Desescarche

MONOBLOC GT R290



AW122MXGHA
AW142MXGHA
AW162MXGHA

AW12NMXGHA
AW14NMXGHA
AW16NMXGHA



ATW-A03N
(estándar)


HW-WA101DBT
(estándar)

Nuestra monobloc incluye bomba de agua, depósito de expansión y caudalímetro en el interior de la unidad.

La unidad monobloc dispone de un centro de cableado montado en el interior del módulo ATW para simplificar el cableado. Se conecta a la unidad exterior con un cable de 2 hilos.

Datos del producto			Monobloc 12 kW-1 Ph	Monobloc 14 kW-1 Ph	Monobloc 16 kW-1 Ph	Monobloc 12 kW-3 Ph	Monobloc 14 kW-3 Ph	Monobloc 16 kW-3 Ph
Modelo			AW122MXGHA	AW142MXGHA	AW162MXGHA	AW12NMXGHA	AW14NMXGHA	AW16NMXGHA
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	12,00	14,00	16,00	12,00	14,00	16,00
	Potencia de entrada	kW	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	COP		5,10	4,95	4,95	5,10	4,95	4,95
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Potencia de entrada	kW	3,48	4,22	5,08	3,48	4,22	5,08
	COP		3,30	3,20	3,05	3,30	3,20	3,05
Calefacción de espacios Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	SCOP		4,82	4,80	4,80	4,82	4,80	4,80
	ns	%	190	189	189	190	189	189
	Eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Calefacción de espacios Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	SCOP		3,85	3,83	3,85	3,85	3,83	3,85
	ns	%	151	150	151	151	150	151
	Eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Potencia de entrada	kW	2,56	3,14	3,88	2,56	3,14	3,88
	EER		4,50	4,30	4,00	4,50	4,30	4,00
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	10,00	12,00	14,00	10,00	12,00	14,00
	Potencia de entrada	kW	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75	4,52
	EER		3,35	3,20	3,10	3,35	3,20	3,10
Rango de temperatura de funcionamiento exterior	Calefacción	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Refrigeración	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	ACS	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Rango de temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
	Refrigeración	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	ACS	°C	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Depósito de expansión		L	8	8	8	8	8	8
Compresor	Cantidad		1	1	1	1	1	1
	Tipo				DC twin rotary inverter			
Refrigerante	Tipo				R290			
	Carga/CO2 eq.	kg/t	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75
Dimensiones netas (AlxAnxPr)	mm	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460	880 × 1380 × 460
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr)	mm	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675	1112 × 1526 × 675
Peso neto/bruto	kg	130/157	130/157	137/164	147/174	147/174	156/183	
Nivel de presión sonora	dB(A)	52	53	55	52	53	55	
Nivel de potencia sonora	dB	63	64	66	63	64	66	
Fuente de alimentación	V/-/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Corriente máx. de funcionamiento	A	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6	
Disyuntor recomendado	A	32,0	32,0	40,0	16,0	16,0	16,0	
Accesorio	Controlador por cable				HW-WA101DBT (Estándar)			
	Caja de PCB				ATW-A03N (Estándar)			
	Filtro				Tipo Y (Estándar)			

Nota: x(1)Las condiciones de ensayo se refieren a la norma EN14511-2018 y el método de ensayo se refiere a la norma EN12102-2017(A7/W35).



MONOBLOC GT R290

MONO GT




AW042MUGHA

AW062MUGHA

AW082MUGHA

AW102MUGHA


AW10NMUGHA



MONOBLOC GT R290

MONO GT

AW122MXGHA
AW142MXGHA
AW162MXGHA
AW12NMXGHA
AW14NMXGHA
AW16NMXGHA



HYDRO ALL-IN-ONE R290



AW042HUGH
AW062HUGH
AW082HUGH
AW102HUGH
AW10NHUGH



HU102F20AHYA
HU162F20AHYA
HU102F20AHYAE3
HU162F20AHYAE3

Nuestra unidad all-in-one integra en su interior el depósito de expansión, el interruptor de flujo y la bomba de agua.

Las unidades all-in-one disponen de un centro de cableado montado en el interior para simplificar el cableado. Se conecta a la unidad exterior con un cable de 2 hilos.


Modelo		Hydro All in one 4kW-1 Ph	Hydro All in one 6kW-1 Ph	Hydro All in one 8kW-1Ph	Hydro All in one 10kW-1 Ph	Hydro All in one 10kW-3Ph
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Potencia de entrada	kW	0,73	1,12	1,50	1,96
	COP	W/W	5,50	5,35	5,35	5,10
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Potencia de entrada	kW	1,19	1,82	2,35	3,13
	COP	W/W	3,35	3,30	3,40	3,20
Calefacción de espacio Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	SCOP		5,10	5,10	5,10	5,10
	ns	%	201	201	205	201
Calefacción de espacio Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	Eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP		3,85	3,83	3,85	3,83
	ns	%	151	150	151	150
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	4,00	6,00	7,50	9,50
	Potencia de entrada	kW	0,79	1,20	1,58	2,21
	EER		5,05	5,00	4,75	4,30
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	3,50	5,00	6,80	8,50
	Potencia de entrada	kW	0,95	1,37	1,97	2,62
	EER		3,70	3,65	3,45	3,25
Unidad interior		HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYAE3
Rango de temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	20-80	20-80	20-80	20-80
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	Refrigeración	°C	5-25	5-25	5-25	5-25
Conexión de tuberías de agua	ACS	°C	25-75	25-75	25-75	25-75
Depósito de expansión	Entrada/Salida (excepto para ACS)	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
	Entrada/Salida (ACS)	pulgada	R 3/4	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Depósito de expansión	L	8	8	8	8	8
Círculo primario	Válvula de alivio de presión	bar	3	3	3	3
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Corriente máxima de funcionamiento x(1)	A	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Disyuntor recomendado	A	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Depósito de ACS	Tipo		Acero inoxidable dúplex 2205			
	Volumen del depósito	L	200	200	200	200
	Límite máximo de presión del agua	bar	7	7	7	7
	Calentador de depósito	kW	3	3	3	3
Perfil de carga declarado		L	L	L	L	L
COPx(2)		3,37	3,37	3,45	3,45	3,45
Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua		A+	A+	A+	A+	A+
Calentador eléctrico auxiliar	Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
	Capacidad	kW	1+2	1+2	1+2	1+2
	Pasos	-	2	2	2	2
	Corriente máxima de fun- cionamiento	A	14,0	14,0	14,0	5,0
Disyuntor recomendado	A	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0
Nivel de potencia sonora	dB	40	40	40	40	40
Dimensiones netas	(AlxAnxPr)	mm	1780x590x590	1780x590x590	1780x590x590	1780x590x590
Dimensiones del embalaje	(AlxAnxPr)	mm	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695	2060 x 695 x 695
Peso neto/bruto	kg	115 / 131	115 / 131	115 / 131	115 / 131	115,5 / 131,5
Unidad exterior		AW042HUGH	AW062HUGH	AW082HUGH	AW102HUGH	AW10NHUGH
Rango de temperatura de funcionamiento exterior	Calefacción	°C	-25 -35	-25 -35	-25 -35	-25 -35
	Refrigeración	°C	10 - 48	10 - 48	10 - 48	10 - 48
	ACS	°C	-25 -43	-25 -43	-25 -43	-25 -43
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Compresor	Cantidad	-	1	1	1	1
Refrigerante	Tipo	-	DC inverter twin rotary			
	Carga/CO2 eq.	kg/T	0,8/2,4	0,8/2,4	0,9/2,7	0,9/2,7
Nivel de presión sonora x(3)	dB(A)	44	47	48	49	49
Nivel de potencia sonora x(3)	dB	55	58	59	60	60
Dimensiones netas	(AlxAnxPr)	mm	790 x 1250 x 380	790 x 1250 x 380	790 x 1250 x 380	790 x 1250 x 380
Dimensiones del embalaje	(AlxAnxPr)	mm	1022 x 1395 x 550	1022 x 1395 x 550	1022 x 1395 x 550	1022 x 1395 x 550
Peso neto/bruto	kg	86/109	86/109	98/121	98/121	113/136
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento	A	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2
Disyuntor recomendado	A	16,0	16,0	20,0	20,0	16,0

x(1) La corriente máxima de funcionamiento no incluye el calefactor eléctrico auxiliar, que se enciende individualmente.

x(2) Las condiciones de ensayo se refieren al clima medio de la norma EN16147.

x(3) Las condiciones de ensayo se refieren a la norma EN14511-2018 y el método de ensayo a la norma EN12102-2017 (A7/W35).

Los datos de este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos con el proveedor antes de adquirir los productos.



HYDRO ALL-IN-ONE R290



AW122HVGHA
AW142HVGHA
AW162HVGHA

AW12NHSVGH
AW14NHSVGH
AW16NHSVGH



HU102F20AHYA
HU162F20AHYA

HU102F20AHYAE3
HU162F20AHYAE3

Nuestra unidad all-in-one integra en su interior el depósito de expansión, el interruptor de flujo y la bomba de agua.

Las unidades all-in-one disponen de un centro de cableado montado en el interior para simplificar el cableado. Se conecta a la unidad exterior con un cable de 2 hilos.

Modelo		Hydro All in one 12 kW-1 Ph	Hydro All in one 14 kW-1 Ph	Hydro All in one 16 kW-1 Ph	Hydro All in one 12 kW-3 Ph	Hydro All in one 14 kW-3 Ph	Hydro All in one 16 kW-3 Ph
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	12,00	14,00	16,00	12,00	14,00
	Potencia de entrada	kW	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83
	COP	W/W	5,10	4,95	4,95	5,10	4,95
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50
	Potencia de entrada	kW	3,48	4,22	5,08	3,48	4,22
	COP	W/W	3,30	3,20	3,05	3,30	3,20
Calefacción de espacios Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	SCOP		4,82	4,80	4,80	4,82	4,80
	ns	%	190	189	189	190	189
	Eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Calefacción de espacios Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	SCOP		3,85	3,83	3,85	3,85	3,83
	ns	%	151	150	151	151	151
	Eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50
	Potencia de entrada	kW	2,56	3,14	3,88	2,56	3,14
	EER		4,50	4,30	4,00	4,50	4,30
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	10,00	12,00	14,00	10,00	12,00
	Potencia de entrada	kW	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75
	EER		3,35	3,20	3,10	3,35	3,20
Unidad interior		HU162F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3
Rango de temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Refrigeración		°C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	ACS	°C	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida (excepto para ACS)	pulgada	R 1/R 1				
	Entrada/Salida (ACS)	pulgada	R 3/4				
Depósito de expansión		L	8	8	8	8	8
Círculo primario	Válvula de alivio de presión	bar	3	3	3	3	3
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Corriente máxima de funcionamiento(1)	A	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Disyuntor recomendado		A	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Depósito de ACS	Tipo		Acero inoxidable dúplex 2205				
	Volumen del depósito	L	200	200	200	200	200
	Límite máximo de presión del agua	bar	7	7	7	7	7
Perfil de carga declarado	Calentador de depósito	kW	3	3	3	3	3
		L	L	L	L	L	L
COPx(2)			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua		A+	A+	A+	A+	A+
Calentador eléctrico auxiliar	Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Capacidad	kW	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
	Pasos		2	2	2	2	2
	Corriente máxima de funcionamiento	A	27,5	27,5	27,5	9,5	9,5
Nivel de potencia sonora	Disyuntor recomendado	A	40,0	40,0	40,0	16,0	16,0
						16,0	16,0
Dimensiones netas		dB	42	42	42	42	42
Dimensiones del embalaje	(AlxAnxPr)	mm	1780x590x590	1780 x 590 x 590			
Peso neto/bruto		kg	116,5/132,5	116,5/132,5	116,5/132,5	117/133	117/133
Unidad exterior		AW122HVGHA	AW142HVGHA	AW162HVGHA	AW12NHSVGH	AW14NHSVGH	AW16NHSVGH
Rango de temperatura de funcionamiento exterior	Calefacción	°C	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35
	Refrigeración	°C	10-48	10-48	10-48	10-48	10-48
	ACS	°C	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1				
Compresor	Cantidad	-	1	1	1	1	1
Refrigerante	Tipo	-		DC inverter twin rotary			
	Carga/CO2 eq.	kg/T	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75	1,05/3,15	1,25/3,75
Nivel de presión sonora x(3)		dB(A)	52	53	55	52	53
Nivel de potencia sonora x(3)		dB	63	64	66	63	66
Dimensiones netas	(AlxAnxPr)	mm	880 x 1250 x 460				
Dimensiones del embalaje	(AlxAnxPr)	mm	1112 x 1396 x 630				
Peso neto/bruto		kg	114/140	114/140	123/149	129/155	129/155
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento	A	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6
Disyuntor recomendado	A	32,0	32,0	40,0	16,0	16,0	16,0

x(1) La corriente máxima de funcionamiento no incluye el calefactor eléctrico auxiliar, que se enciende individualmente.

x(2) Las condiciones de ensayo se refieren al clima medio de la norma EN16147.

x(3) Las condiciones de ensayo se refieren a la norma EN14511-2018 y el método de ensayo a la norma EN12102-2017 (A7/W35).

Los datos de este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos con el proveedor antes de adquirir los productos.



HYDRO ALL-IN-ONE R290

HYDRO ALL-IN-ONE




AW042HUGH

AW062HUGH

AW082HUGH

AW102HUGH

AW10NHUGH

**HYDRO ALL-IN-ONE**

AW122HVGHA




AW142HVGHA

AW162HVGHA

AW12NHVGHA

AW14NHVGHA

AW16NHVGHA



HYDRO ALL-IN-ONE R290 Y SPLIT R290


HYDRO ALL-IN-ONE

HU102F20AHYA

HU162F20AHYA

HU102F20AHYAE3

HU162F20AHYAE3




HYDRO SPLIT

HU102WAHYA

HU162WAHYA

HU10NWAHYAE3

HU16NWAHYAE3



HYDRO SPLIT R290



AW042HUGH
AW062HUGH
AW082HUGH
AW102HUGH
AW10NHUGH



HU102WAHYA
HU162WAHYA
HU10NWAHYAE3
HU16NWAHYAE3

Nuestra unidad interior hydro split integra en su interior el depósito de expansión, el interruptor de flujo y la bomba de agua.

Las unidades all-in-one disponen de un centro de cableado montado en el interior para simplificar el cableado. Se conecta a la unidad exterior con un cable de 2 hilos.

Datos del producto			Hydro Split 4kW-1 Ph	Hydro Split 6kW-1 Ph	Hydro Split 8kW-1Ph	Hydro Split 10kW-1 Ph	Hydro Split 10kW-3Ph
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00
	Potencia de entrada	kW	0.73	1.12	1.50	1.96	1.96
	COP	W/W	5.50	5.35	5.35	5.10	5.10
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00
	Potencia de entrada	kW	1.19	1.82	2.35	3.13	3.13
	COP	W/W	3.35	3.30	3.40	3.20	3.20
Calefacción de espacios Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	SCOP	-	5.10	5.10	5.20	5.10	5.10
	ns	%	201	201	205	201	201
	Eficiencia energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Calefacción de espacios Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	SCOP	-	3.85	3.83	3.85	3.83	3.83
	ns	%	151	150	151	150	150
	Eficiencia energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	4.00	6.00	7.50	9.50	9.50
	Potencia de entrada	kW	0.79	1.20	1.58	2.21	2.21
	EER	-	5.05	5.00	4.75	4.30	4.30
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	3.50	5.00	6.80	8.50	8.50
	Potencia de entrada	kW	0.95	1.37	1.97	2.62	2.62
	EER	-	3.70	3.65	3.45	3.25	3.25
Unidad interior			HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU10NWAHYAE3
Rango de temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	20~80	20~80	20~80	20~80	20~80
Refrigeración	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	ACS	°C	25~75	25~75	25~75	25~75	25~75
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Depósito de expansión		L	8	8	8	8	8
Calentador eléctrico auxiliar	Capacidad	kW	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento	A	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	5,0
Disyuntor recomendado	A	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0
Nivel de potencia sonora	dB	40	40	40	40	40	40
Dimensiones netas (AlxAnxPr)	mm	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr)	mm	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460
Peso neto/bruto	HU1x2WAHYAxx	kg	35,5 / 49	35,5 / 49	35,5 / 49	35,5 / 49	36 / 49,5
	HU1x2WAHYBxx	kg	32,5/46	32,5/46	32,5/46	32,5/46	/
Unidad exterior			AW042HUGH	AW062HUGH	AW082HUGH	AW102HUGH	AW10NHUGH
Rango de temperatura de funcionamiento exterior	Calefacción	°C	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35
Refrigeración	°C	10~48	10~48	10~48	10~48	10~48	10~48
ACS	°C	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Compresor	Cantidad	-	1	1	1	1	1
	Tipo	-		DC inverter twin rotary			
Refrigerante	Tipo	-		R290			
	Carga/CO2 eq.	kg/T	0.8/2,4	0.8/2,4	0.9/2,7	0.9/2,7	0.9/2,7
Nivel de presión acústica x(1)	dBA	44	47	48	49	49	49
Nivel de potencia sonora x(1)	dB	55	58	59	60	60	60
Dimensiones netas (AlxAnxPr)	mm	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380	790 × 1250 × 380
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr)	mm	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550	1022 × 1395 × 550
Peso neto/bruto	kg	86/109	86/109	98/121	98/121	113/136	113/136
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento	A	13,5	13,5	18,6	18,6	6,2	6,2
Disyuntor recomendado	A	16,0	16,0	20,0	20,0	16,0	16,0

x(1) Las condiciones de ensayo se refieren a la norma EN14511-2018 y el método de ensayo a la norma EN12102-2017 (A7/W35).
x HU1x2WAHYAxx se corresponde con la unidad sin válvula de 3 vías, con depósito de expansión
x HU1x2WAHYBxx se corresponde con la unidad con válvula de 3 vías, sin depósito de expansión



R290



A++/A+++



Agua caliente máx. 80°C



Curva climática



Control de dos zonas




Modo automático



Smart Grid



BMS Modbus



Control solar del depósito de ACS



Calefacción de piscinas



Desescarche

HYDRO SPLIT R290



AW122HVGHA
AW142HVGHA
AW162HVGHA

AW12NHWGHA
AW14NHWGHA
AW16NHWGHA



HU102WAHYA
HU162WAHYA

HU10NWAHYAE3
HU16NWAHYAE3

Nuestra unidad interior hydro split integra en su interior el depósito de expansión, el interruptor de flujo y la bomba de agua.

Las unidades all-in-one disponen de un centro de cableado montado en el interior para simplificar el cableado. Se conecta a la unidad exterior con un cable de 2 hilos.

Datos del producto			Hydro Split 12 kW-1 Ph	Hydro Split 14 kW-1 Ph	Hydro Split 16 kW-1 Ph	Hydro Split 12 kW-3 Ph	Hydro Split 14 kW-3 Ph	Hydro Split 16 kW-3 Ph
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	12,00	14,00	16,00	12,00	14,00	16,00
	Potencia de entrada	kW	2,35	2,83	3,23	2,35	2,83	3,23
	COP	W/W	5,10	4,95	4,95	5,10	4,95	4,95
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Potencia de entrada	kW	3,48	4,22	5,08	3,48	4,22	5,08
	COP	W/W	3,30	3,20	3,05	3,30	3,20	3,05
Calefacción de espacios	SCOP	-	4,82	4,80	4,80	4,82	4,80	4,80
	Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	ns	—	190	189	190	189	189
	Eficiencia energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Calefacción de espacios	SCOP	-	3,85	3,83	3,85	3,85	3,83	3,85
	Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	ns	—	151	150	151	150	151
	Eficiencia energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	11,50	13,50	15,50	11,50	13,50	15,50
	Potencia de entrada	kW	2,56	3,14	3,88	2,56	3,14	3,88
	EER	-	4,50	4,30	4,00	4,50	4,30	4,00
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	10,00	12,00	14,00	10,00	12,00	14,00
	Potencia de entrada	kW	2,99	3,75	4,52	2,99	3,75	4,52
	EER	-	3,35	3,20	3,10	3,35	3,20	3,10
Unidad interior			HU162WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Rango de temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Refrigeración	°C	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	ACS	°C	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Depósito de expansión	L	8	8	8	8	8	8	8
Calentador eléctrico auxiliar	Capacidad	kW	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4	2+4
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento	A	28,2	28,2	28,2	9,5	9,5	9,5	9,5
Disyuntor recomendado	A	40,0	40,0	40,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Nivel de potencia sonora	dB	42	42	42	42	42	42	42
Dimensiones netas	AlxAnxPr	mm	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310	850 × 480 × 310
Dimensiones del embalaje	AlxAnxPr	mm	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460	1020 × 580 × 460
Peso neto/bruto	HU1x2WAHYAxx	kg	37 / 50,5	37 / 50,5	37,5 / 51	37,5 / 51	37,5 / 51	37,5 / 51
	HU1x2WAHYBxx	kg	34/47,5	34/47,5	34,5/48	34,5/48	34,5/48	34,5/48
Unidad exterior			AW122HVGHA	AW142HVGHA	AW162HVGHA	AW12NHWGHA	AW14NHWGHA	AW16NHWGHA
Rango de temperatura de funcionamiento exterior	Calefacción	°C	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35	-25 ~35
	Refrigeración	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	ACS	°C	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43	-25 ~43
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	pulgada	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1	R 1/R 1
Compresor	Cantidad	-	1	1	1	1	1	1
Refrigerante	Tipo	-	Doble DC inverter rotativo					
			R290					
Nivel de presión acústica x(1)	Carga/CO2 eq.	kg/T	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75	1,05/3,15	1,05/3,15	1,25/3,75
		dB(A)	52	53	55	52	53	55
Nivel de potencia sonora x(1)		dB	63	64	66	63	64	66
Dimensiones netas	AlxAnxPr	mm	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460	880 × 1250 × 460
Dimensiones del embalaje	AlxAnxPr	mm	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630	1112 × 1396 × 630
Peso neto/bruto	kg	114/140	114/140	123/149	129/155	129/155	138/164	138/164
Fuente de alimentación	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento	A	30,6	30,6	34,8	10,2	10,2	11,6	11,6
Disyuntor recomendado	A	32,0	32,0	40,0	16,0	16,0	16,0	16,0

x(1) Las condiciones de ensayo se refieren a la norma EN14511-2018 y el método de ensayo a la norma EN12102-2017 (A7/W35).
x HU1x2WAHYAxx se corresponde con la unidad sin válvula de 3 vías, con depósito de expansión
x HU1x2WAHYBxx se corresponde con la unidad con válvula de 3 vías, sin depósito de expansión



BOMBA DE CALOR ACS



Haier






¿QUÉ ES UNA BOMBA DE CALOR ACS?

Nuestra gama de bomba de calor ACS ofrece una solución ideal para sus necesidades de agua caliente. Combina la energía renovable de una bomba de calor con una capacidad de almacenamiento de 80-250 l, lo que permite su adaptación a una amplia gama de aplicaciones, desde viviendas pequeñas hasta aplicaciones comerciales ligeras. Este sistema proporciona agua caliente sanitaria por una fracción del coste de las tecnologías más antiguas; su instalación solo requiere tuberías de agua, por lo que es adecuado para renovar instalaciones anteriores de agua caliente de forma cómoda y sencilla. En 2024 presentamos la gama de calentadores de agua con bomba de calor R290, más ecológica y eficiente.

¿CÓMO FUNCIONA?

Para entender el concepto de las bombas de calor, imagine que un frigorífico funciona a la inversa. Mientras que un frigorífico extrae el calor de una caja cerrada y lo expulsa al aire circundante, una bomba de calor toma el calor del aire circundante y lo transfiere al agua en un depósito cerrado.

Un refrigerante cambia de estado, mediante ciclos de compresión y expansión, absorbiendo el calor del aire a baja temperatura y transfiriéndolo al agua sanitaria a una temperatura más alta.



DISEÑO DEL CONDENSADOR



CONDENSADOR DE MICROCANALES

El condensador de microcanales tiene una mayor superficie de contacto para mejorar la transferencia de calor y reducir el consumo de refrigerante.



SERPENTÍN INFERIOR

Un serpentín adicional instalado en la parte inferior del depósito aumenta la superficie de intercambio de calor para suministrar más agua caliente y contribuye a mejorar la eficiencia.

CONDENSADOR DE MICROCANALES FRENTE A SERPENTÍN



Diseño multicanal

Cada pieza de un condensador de microcanales tiene 18 microcanales, que en comparación con un serpentín de un solo canal ofrecen mucha más superficie de contacto.



Reduce la caída de presión, lo que mejora la eficiencia del compresor en un 6%.

Microcanal: caída de presión 0,03Mpa
Serpentín: caída de presión 0,15Mpa



Aleación de titanio y aluminio para una mayor resistencia a la corrosión y al calor



Probamos la bobina de microcanales con niebla salina durante 1500 horas para demostrar su resistencia a la corrosión.



La mayor superficie de contacto mejora la eficiencia de la transferencia de calor en un 30%.

Microcanal: superficie de contacto 0,708 m²
Serpentín: superficie de contacto 0,236 m²

CURVA DE RENDIMIENTO



GAMA DE MODELOS R290 HPWH

		MONOBLOC	
SERIE		M8	M7
80L		•	-
110L		•	-
150L		•	-
200L		-	•
200L Con solar		-	•
250L		-	•
250L Con solar		-	•

SERIE	MONOBLOC - CARACTERÍSTICAS	
Código del producto	M8 HP80M8-9 HP110M8-9 HP150M8-9	M7 HP200M7-F9 HP200M7C-F9 HP250M7-F9 HP250M7C-F9
Descripción	Las bombas de calor de tipo monobloc son equipos compactos que incluyen todos los componentes hidráulicos. Consta de una sola unidad. La ventaja del sistema monobloc es su fácil instalación y que no requiere tuberías de refrigerante adicionales.	
SG ready	●	●
Conexión solar	-	(200C y 250C)
Ventilación	●	●
hOn Wi-Fi	●	●
Refrigerante	R290	R290
Temperatura máxima del agua	65 °C	65 °C
Clasificación energética	A+	A+
Modo silencio	36 dB(A)	36 dB(A)
SCOP (14 °C)	3,39	3,55
Condensador de microcanales	●	●
Inverter	-	●
Motor de CC	●	●
Calentador eléctr.	1.200 W	1.500 W
Desescarche inteligente	●	●
Material del depósito	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Pantalla	●	●
Modos	Auto, Eco, Boost, Vac	Auto, Eco, Boost, Vac
Esterilización	75 °C	75 °C

REFRIGERANTE ECO R290



Refrigerante R290, más ecológico

Con el fin de lograr la neutralidad de carbono y mitigar el impacto del calentamiento global, Haier está introduciendo calentadores de agua con bomba de calor que utilizan refrigerante natural R290. Esta avanzada solución de agua doméstica ofrece soluciones sostenibles, ecológicas y cómodas de agua caliente.



Excelente rendimiento termodinámico

El refrigerante R290 ofrece un excelente rendimiento termodinámico, lo que permite temperaturas del agua más elevadas para satisfacer las distintas demandas de las aplicaciones.

Mayor temperatura del agua para ducharse con tranquilidad

Para duchas



Temperatura del agua hasta 65 °C

El calentador funciona solo para suministrar agua a una temperatura de hasta 65 °C, y la velocidad de mezcla del agua a 40 °C puede alcanzar el 130%, lo que equivale a un aumento de la capacidad del 30%, ahorrando energía y disfrutando del suministro de agua caliente necesario.



xModelo: HP110M8-9

Natural, no tóxico y sin agotamiento de la capa de ozono

El R290 es un refrigerante de propano de gran pureza con un potencial de calentamiento global (PCG) de 3.



CONEXIONES MÚLTIPLES

Conexiones múltiples

Se puede combinar con una caldera, energía solar térmica o fotovoltaica para ahorrar energía y reducir costes.



Calentador de agua solar y bomba de calor ACS

Se concede prioridad a la energía solar, lo que reduce enormemente los costes energéticos para los usuarios.



Caldera de gas y bomba de calor ACS

Como fuente de energía compensatoria para que las bombas de calor alcancen temperaturas del agua más elevadas.




Energía PV y bomba de calor ACS

Elija la energía PV para ahorrar costes de electricidad.

EFICIENCIA

Condensador de microcanales actualizado para refrigerante R290

El área de intercambio de calor en contacto con la superficie es mayor, y el refrigerante se alimenta por completo y el calor se intercambia en una trayectoria de flujo muy pequeña, lo que mejora enormemente la eficiencia del intercambio de calor en comparación con los intercambiadores de calor tradicionales.




78 % de ahorro energético
Paso de flujo superfino de 1 mm, menor resistencia, mayor velocidad de flujo y mayor eficiencia térmica

Aumentar la eficacia de la transferencia de calor

Reducir el consumo de energía

Mejorar el rendimiento



Calefacción de doble potencia, permite una producción más rápida de agua caliente

La calefacción eléctrica (1.500W eléctrico auxiliar) se puede poner en marcha al mismo tiempo para mejorar la eficiencia de la calefacción en caso de baja temperatura en el invierno ante la necesidad urgente de una gran cantidad de agua caliente, esto logra un rápido calentamiento del depósito de agua en un corto tiempo.



Desescarche inteligente, más eficiencia y ahorro de energía

El sistema de control de descongelación inteligente de Haier está equipado con una válvula de cuatro vías y una válvula de expansión electrónica con mayor precisión de control del flujo de refrigerante, el efecto de desescarche es más eficiente, por lo que no es fácil que se produzcan heladas en condiciones de baja temperatura.



Un hogar tranquilo, una vida cómoda

El avanzado sistema de reducción de ruido 2.0 de Haier, que incluye un motor de CC y una estructura de suministro de aire patentada, garantiza un funcionamiento silencioso sin comprometer el rendimiento.



INTELIGENTE Y CÓMODO



Conexión y control desde cualquier lugar y en cualquier momento

La gama R290 de bomba de calor ACS de Haier se puede manejar desde sus dispositivos móviles a través de Wi-Fi. Con la app hOn, puede controlar fácilmente la bomba de calor en cualquier momento y desde cualquier lugar.

hOn App: Su compañero de vida inteligente

El aparato puede conectarse a la red inalámbrica doméstica y manejarse a distancia con la aplicación.

Available on the App Store GET IT ON Google Play EXPLORE IT ON AppGallery

Para empezar

- 1 Asegúrese de que su red WiFi doméstica esté encendida
- 2 Despues del arranque, accederá al modo de emparejamiento rápido sin necesidad de operación manual.
- 3 Si la conexión se realiza correctamente, el icono WiFi estará siempre encendido



En su dispositivo móvil

1 Descargue la aplicación desde hon-smarthome.com

2 Regístrese y cree una cuenta

3 Añada tu aparato y configure la conexión Wi-Fi.



Pantalla grande



Modo auto

Calesta automáticamente el agua a la temperatura programada y la mantiene.



Modo ECO

En este modo, se concede prioridad a la calefacción de la bomba de calor; ajustes del temporizador introducidos por el usuario.



Modo ELEC

En este modo, el elemento auxiliar se utiliza como única fuente de calor. Esta función garantiza el suministro de agua caliente si la bomba de calor no funciona correctamente.



Modo BOOST

La bomba de calor y el elemento auxiliar se activan al mismo tiempo.



Modo VAC

Mantiene una temperatura mínima para evitar la congelación.

SALUDABLE




Esterilización inteligente a 75 °C

El sistema calienta automáticamente el agua una vez cada 7 días a 75 °C para esterilizarla contra enfermedades como la legionella. Durante las vacaciones, el sistema esterilizará automáticamente el día anterior al final de las vacaciones.



Curva de supervivencia de las bacterias



ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD



Depósito esmaltado de alta calidad, mayor tiempo de servicio

El depósito esmaltado de alta calidad, con un diseño exclusivo para calentadores de agua, ofrece una vida útil más larga y un rendimiento estable.



Desescarche

La bomba de calor calentará automáticamente a 15 °C cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 °C y la temperatura del agua sea inferior a 7 °C.

1

Calidad profesional

Haier ha mejorado su tecnología de esmalte para aumentar la uniformidad y crear un depósito de esmalte de alta densidad resistente a la corrosión, los ácidos y los álcalis, y extremadamente duradero.

2

Fórmula avanzada

Utilizamos polvo de esmalte de alta calidad y hemos mejorado la fórmula para eliminar agujeros, lo que ofrece un rendimiento anticorrosión superior.

3

Tecnología de producción

El material esmaltado se funde a temperatura superalta, la capa de esmalte aislará el agua y la placa de acero para evitar la oxidación y la cal. El depósito tendrá una vida útil más larga.

Haier

R290 HPWH


Haier



M8 HPWH R290



HP80M8-9 - HP110M8-9 - HP150M8-9



Modelo	A	B	C	D	E	F
HP80M8-9	492	140	1180	547	159	360
HP110M8-9	492	140	1334	547	159	360
HP150M8-9	492	140	1694	547	159	470

Unidad: mm

PARÁMETROS TÉCNICOS M8



CARACTERÍSTICAS

- El refrigerante R290 ofrece un excelente rendimiento termodinámico, lo que permite temperaturas del agua más elevadas.
- Tecnología full inverter y condensador de microcanales, lo que se traduce en un menor consumo de energía y una mayor eficiencia de calefacción.
- Condensador de microcanales actualizado para refrigerante R290.
- Calefacción de doble potencia, permite una producción de agua caliente más rápida.
- Equipado con pantalla TFT y conectividad inteligente.
- Instalación fácil, con estructura de diseño simple para montaje mural.

Modelo		HP80M8-9	HP110M8-9	HP150M8-9
Volumen del depósito	L	82	102	149
Fuente de alimentación	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Presión nominal del depósito	bar	8	8	8
Protección anticorrosión		Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Eficiencia energética		A+	A+	A+
Grado de resistencia al agua		IPX4	IPX4	IPX4
Rendimiento				
Tipo de extracción		Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior
COP@7°C(EN16147)		2,91	2,82	3,03
COP@14°C(EN16147)		3,07	3,35	3,39
Caudal de aire	m³/h	180	180	180
Presión estática máxima del ventilador	Pa	77	77	77
Potencia resistencia eléctrica	W	1200	1200	1200
Potencia nominal de entrada por la bomba de calor	W	250	250	250
Máxima potencia de entrada por la bomba de calor	W	370	370	370
Máxima potencia de entrada	W	1570	1570	1570
Tiempo de calentamiento (7 °C)	h	4,44	5,64	8,62
Tiempo de calentamiento (14 °C)	h	3,80	4,79	7,18
Ajuste de temperatura por defecto	°C	55	55	55
Rango de ajuste de la temperatura con resistencia	°C	35-75	35-75	35-75
Temperatura máxima de salida sólo para la bomba de calor	°C	65	65	65
Temperatura ambiente de la bomba de calor	°C	-7~45	-7~45	-7~45
Volumen máximo de agua caliente utilizable a 40 °C ajustado a 55 °C	L	103,8	133	190
Potencia sonora dB(A) @7°C	dB(A)	50	50	50
Presión sonora a 1 m	dB(A)	37,7	37,7	37,7
Tipo de refrigerante		R290	R290	R290
Carga de refrigerante	kg	0,12	0,15	0,12
Dimensiones y conexiones				
Conexión de entrada y salida de agua		R1/2 "M	R1/2 "M	R1/2 "M
Conexión de válvula de seguridad		R1/2 "M	R1/2 "M	R1/2 "M
Conexión de desagüe y entrada de agua		R1/2 "M	R1/2 "M	R1/2 "M
Dimensiones del producto	PrxAnxAl (mm)	492 x 547 x 1184	492 x 547 x 1334	492 x 547 x 1694
Dimensión del embalaje	PrxAnxAl (mm)	587 x 587 x 1247	587 x 587 x 1397	587 x 587 x 1764
Peso neto/bruto	kg	53/60	57/64	69/88




*Los datos de COP y nivel de ruido se analizaron en el laboratorio de Haier.
Los valores COP obtenidos con una temperatura del aire exterior de 7 °C y 14 °C, una temperatura del agua de entrada de 10 °C y una temperatura de ajuste de 55 °C (según EN 16147).

Los datos de este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos con el proveedor antes de adquirir los productos.

M7 HPWH R290



HP200M7-F9 - HP250M7-F9 - HP200M7C-F9 - HP250M7C-F9




Modelo	A	B	C	D
HP200M7-F9	620	270	980	1694
HP250M7-F9	620	270	1275	1989
HP200M7C-F9	620	270	980	1694
HP250M7C-F9	620	270	1275	1989

Unidad: mm

Los datos de este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos con el proveedor antes de adquirir los productos.

PARÁMETROS TÉCNICOS M7




CARACTERÍSTICAS

- El refrigerante R290 ofrece un excelente rendimiento termodinámico, lo que permite temperaturas del agua más elevadas.
- Tecnología full inverter y condensador de microcanales, lo que se traduce en un menor consumo de energía y una mayor eficiencia de calefacción.
- Condensador de microcanales actualizado para refrigerante R290.
- Calefacción de doble potencia, permite una producción de agua caliente más rápida.
- Equipado con pantalla TFT y conectividad inteligente.
- Instalación sencilla.

Modelo		HP200M7-F9	HP200M7C-F9	HP250M7-F9	HP250M7C-F9
Volumen del depósito	L	192	185	246	240
Fuente de alimentación	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Presión nominal del depósito	bar	7	7	7	7
Aislamiento térmico	mm	50	50	50	50
Protección anticorrosión		Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Eficiencia energética		A+	A+	A+	A+
Grado de resistencia al agua		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Rendimiento					
Tipo de extracción		Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior	Ambiente/Exterior
COP@7°C(EN16147)		3,27	3,27	3,20	3,29
COP@14°C(EN16147)		3,52	3,55	3,45	3,46
Caudal de aire	m³/h	300	300	300	300
Presión estática del ventilador	Pa	136	136	136	136
Potencia resistencia eléctrica	W	1500	1500	1500	1500
Potencia nominal de entrada por la bomba de calor	W	320	320	320	320
Máxima potencia de entrada por la bomba de calor	W	535	535	535	535
Máxima potencia de entrada	W	2035	2035	2035	2035
Tiempo de calentamiento (7 °C)	h	8,33	6,71	10,51	10,09
Tiempo de calentamiento (14 °C)	h	6,91	6,12	9,04	8,70
Ajuste de temperatura por defecto	°C	55	55	55	55
Rango de ajuste de la temperatura con resistencia	°C	35-75	35-75	35-75	35-75
Temperatura máxima de salida sólo para la bomba de calor	°C	65	65	65	65
Temperatura ambiente de la bomba de calor	°C	-7~45	-7~45	-7~45	-7~45
Volumen máximo de agua caliente utilizable a 40 °C ajustado a 55 °C	L	221	229	314	313
Potencia sonora dB(A) @7°C	dB(A)	50	50	50	50
Presión sonora a 1 m	dB(A)	36	36	36	36
Tipo de refrigerante		R290	R290	R290	R290
Carga de refrigerante	kg	0,15	0,15	0,15	0,15
Dimensiones y conexiones					
Conexión de entrada y salida de agua		RP 3/4"	RP 3/4"	RP 3/4"	RP 3/4"
Conexión de válvula de TPR		RP 3/4"	RP 3/4"	RP 3/4"	RP 3/4"
Conexión de desagüe y entrada de agua		RP 3/4"	RP 3/4"	RP 3/4"	RP 3/4"
Dimensiones del producto	PrxAnxAl (mm)	600 x 620 x 1694	600 x 620 x 1694	600 x 620 x 1989	600 x 620 x 1989
Dimensión del embalaje	(mm)	736 x 695 x 1940	736 x 695 x 1940	736 x 695 x 2250	736 x 695 x 2250



R290



Condensador de microcanales



Hasta 65 °C



Calor de doble potencia



Bloqueo para niños



36 dB(A)



hOn Wi-Fi



Tanque esmaltado



xLos datos de COP y nivel de ruido se analizaron en el laboratorio de Haier.


Los valores COP obtenidos con una temperatura del aire exterior de 7 °C y 14 °C, una temperatura del agua de entrada de 10 °C y una temperatura de ajuste de 55 °C (según EN 16147).

Los datos de este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Le aconsejamos que compruebe la exactitud de los datos con el proveedor antes de adquirir los productos.

INSTALACIÓN M8 + M7

M8 - Instalación sencilla

Diseño inteligente de la estructura del colgador que no requiere acciones complejas. Solo tiene que fijar el tablero para colgar en la pared de carga, levantar la máquina y alinearla con el soporte para colgar en la pared. Una instalación más conveniente.




El instalador debe asegurarse de que el depósito esté siempre nivelado.



M7 - Instalación sencilla

Diseño inteligente y sencillo de montaje mural para una instalación sencilla. Solo tiene que fijar el tablero para colgar en la pared de carga, levantar la máquina y alinearla para colgar en la pared.



Instalación en una estancia sin calefacción >15m²


Instalación con 2 conductos al exterior

Instalación con 2 conductos a una estancia sin calefacción >15m²

CONEXIONES


CONEXIÓN A CAPTADORES SOLARES

HP200M7C-F9 – HP250M7C-F9 – HP250M3C



CONEXIÓN A LA CALDERA DE GAS

HP200M7C-F9 – HP250M7C-F9 – HP250M3C



TERMO ELÉCTRICO





CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO

Estas soluciones compactas y versátiles son perfectas para las necesidades diarias de agua caliente. Con diseños compactos que facilitan la instalación, esta gama de equipos abarca tanto calentadores de agua eléctricos instantáneos como de acumulación, hasta la clase de eficiencia energética B. Desde instalaciones bajo fregadero a partir de nuestra solución de 10 litros hasta dispositivos de más de 300 litros que caben en un armario, esta amplia gama de calentadores de agua eléctricos es la respuesta perfecta a sus necesidades de calentamiento de agua.

SHOCK PROOF


Los calentadores de agua Haier incorporan la tecnología "Shock proof".

La tecnología Shock Proof actúa como una resistencia entre el calentador de agua y el cuerpo humano, lo que reduce la intensidad de la corriente transmitida, garantizando así la seguridad de los usuarios.

Tecnología Shock Proof patentada y adoptada por la norma IEC.




Depósito esmaltado Haier



Calentadores de agua con Shock Proof

Depósito no esmaltado



Calentadores de agua sin Shock Proof

DEPÓSITO SUPERESMALTADO




EL DEPÓSITO DE REVESTIMIENTO DE TITANIO REFUERZA LA CALIDAD SUPERIOR

La depósito con revestimiento de titanio Haier ofrece un alto rendimiento contra la corrosión, mayor durabilidad y una calidad superior.



DEPÓSITO SUPERESMALTADO DE TRES CAPAS

El tanque superesmaltado patentado tiene una capa de esmalte, una capa adhesiva y una capa descarbonizada, que ofrecen mejor rendimiento frente a la disolución, la explosión y la corrosión.



EL POLVO DE ESMALTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y LA CAL DUPLICA LA DURABILIDAD

El polvo superfino aplicado al esmalte aumenta la resistencia contra la corrosión y la cal.



890 °C DUPLICA EL RENDIMIENTO

El depósito se sinteriza a una temperatura elevada de 890 °C utilizando la tecnología de soldadura robotizada con seguimiento láser, líder en el mundo; los materiales se interpenetran y se unen para evitar la descamación.

ELEMENTO CALEFACTOR DE TITANIO



El elemento calefactor de titanio está fabricado con un 99,6 % de titanio puro. Su excelente comportamiento frente a la corrosión le permite resistirla durante toda su vida útil. Esto elimina por completo la preocupación por la reducción de la eficacia de la calefacción y las fugas eléctricas debidas a la corrosión de los elementos calefactores.



xCondición de ensayo: En líquido FeCl₃ al 3 %
xEl elemento calefactor convencional es de acero inoxidable 316L

ELEMENTO CALEFACTOR ESMALTADO



ALTA DURABILIDAD

Resistente a la corrosión y de alto rendimiento, velocidad de calentamiento constante que mantiene el agua limpia y saludable.

ELEMENTO CALEFACTOR MO



RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN DE MO CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Se añade un elemento de metal raro, Mo, para mejorar radicalmente la resistencia a la corrosión, 4 veces superior a la del elemento calefactor convencional, con un eficaz rendimiento contra la corrosión y la cal junto con funciones eficientes y duraderas.



Elemento calefactor convencional



Elemento calefactor 310s+Mo

SISTEMA ANTICORROSIÓN CON ÁNODO DE AI



Healthguard: agua limpia sin óxido



Ánodo doble inteligente de cuidado constante

ÁNODO DE AI ANTICORROSIÓN DE POR VIDA, GARANTIZADO PARA DURAR SIN NECESIDAD DE SUSTITUCIÓN

Con el sistema líder de ánodo de Al anticorrosion (Dualshield que incluye un ánodo eléctrico activo NeuroTitan™ revestido de iridio y un ánodo de protección con varilla de magnesio resistivo), este calentador de agua elimina la necesidad de sustituir la varilla de magnesio al tiempo que garantiza la protección del depósito durante toda su vida útil. Su tecnología respetuosa con el medio ambiente se adapta a las distintas calidades del agua. Proporciona agua caliente continua, limpia y saludable, al tiempo que fomenta tanto la salud como la sostenibilidad medioambiental.



Anticorrosión de por vida sin fugas



Sostenible y respetuoso con el medio ambiente




Duración de por vida sin sustitución



Se adapta a diferentes calidades de agua

VARILLA DE MAGNESIO ULTRAGRUESA HAIER

Reduce la tasa de consumo, protegiendo durante más tiempo el elemento calefactor y el depósito interior.



VARILLA DE MAGNESIO RESISTIVO HAIER

El diseño externo de la resistencia la protege de las fugas de agua y las altas temperaturas, y solo es necesario sustituir la varilla de magnesio.



COMPETIDORES

La varilla de magnesio no es lo suficientemente gruesa. Tiene una vida útil más corta y requiere sustituciones frecuentes.

COMPETIDORES

Las resistencias internas se dañan fácilmente con las fugas de agua y las altas temperaturas, y es necesario sustituir tanto la resistencia como la varilla de magnesio.



SISTEMA ANTICORROSIÓN CON ÁNODO DE AI


- El ánodo electrónico, con programas inteligentes, controla el agua y el hidrógeno. Ajusta la carga para mejorar el equilibrio y la seguridad del depósito. De titanio puro, resistente a la corrosión, con revestimiento de iridio y 30 años de garantía.

- Una gran resistencia en la base de la varilla de magnesio permite que el ánodo NeuroTitan™ funcione de forma independiente para ofrecer máxima protección contra la corrosión. En caso de corte de corriente, la resistencia falla y la varilla de magnesio actúa como medida anticorrosión secundaria.

TECNOLOGÍA U-TURN FLOW

DISFRUTE DE UNA GRAN CANTIDAD DE AGUA CORRIENTE SIN CALOR RESIDUAL

Con el principio pipe-in-pipe, el agua fría se inyecta en primer lugar a través de tuberías laterales interiores en un espacio cerrado y, a continuación, sale a 360°, pasando uniformemente por 116 pequeños orificios a través de tuberías laterales exteriores. El agua fría se calienta inmediatamente después de entrar en el depósito para reducir el impacto del agua fría contra el agua caliente en la parte superior del depósito.



360°
Flujo de agua




Más agua
24 %

La mezcla uniforme de agua fría y caliente aumenta la salida de agua, incrementa la velocidad de salida en un 24 % y proporciona una experiencia de baño más agradable con una gran cantidad de agua.

MANTENGA EL AGUA MÁS FRESCA Y SALUDABLE SIN AGUA ESTANCADA


A diferencia de los calentadores de agua convencionales, el exclusivo patrón de entrada de agua en forma de U evita el agua estancada causada por el agua que no fluye en el fondo del depósito. Nuestras unidades evitan la acumulación de agua estancada y activan la circulación del agua para mantenerla fresca.



TECNOLOGÍA PUF MEJORADA

CAPA DE AISLAMIENTO TÉRMICO UNIFORME Y DENSA, CONSERVACIÓN DEL CALOR EN 360°.

Basada en la innovadora tecnología de espuma integral supermicroporosa nanométrica S.C., la capa de aislamiento térmico de espuma de poliuretano (PUF) respetuosa con el medio ambiente es uniforme y densa, lo que permite conservar el calor en todas las direcciones; el efecto de aislamiento térmico superior reduce la pérdida de calor, calienta una gran cantidad de agua y le proporciona agua caliente con ahorro de energía.



TECNOLOGÍA INNOVADORA, RENDIMIENTO MÁS ESTABLE

La inyección de gases inertes crea un estado espumoso más estable y un mejor rendimiento de aislamiento térmico.

TECNOLOGÍA TTS



PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Con el termostato de expansión de líquido, cuando el tubo de calefacción sigue calentando el agua a 97 °C o más, el termostato se apaga automáticamente para proteger la máquina y prolongar su vida útil.



CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA

El orificio ciego del depósito interior hace que la medición de la temperatura sea más precisa; una vez que el agua se calienta a la temperatura preestablecida, el proceso de calentamiento se detiene inmediatamente, reaccionando más rápido y ahorrando más energía y electricidad.

TECNOLOGÍA TTS

Desconexión térmica + Termostato



Termostato de expansión de líquido

Controle la temperatura por principios físicos sin que le afecten los circuitos eléctricos; adéntrese en el interior del depósito para medir la temperatura de forma más rápida, segura y fiable.



Termostato electrónico de montaje mural

Reacción lenta y baja fiabilidad de los componentes electrónicos.



SISTEMA A PRUEBA DE BACTERIAS A 80 °C



Como sabemos, el depósito interior del calentador de agua es la parte en la que es más probable que crezcan bacterias, debido a la mezcla de agua caliente y fría, pero la exclusiva tecnología BPS del calentador de agua Haier puede resolver este problema.



ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA A 80 °C BPS LÍDER EN EL SECTOR


En comparación con los productos convencionales de la industria que solo pueden calentar el agua a 65 °C, el revestimiento desarrollado por Haier proporciona una buena capacidad de soporte de presión, una temperatura de esterilización de hasta 80 °C y mejores efectos de esterilización.



AGUA LIMPIA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD

Con un alto índice de esterilización del 99,9 %, el sistema de protección antibacterias más eficaz limpia eficazmente el agua y cuida su piel.

Cantidad de bacterias



A 80 °C, el calor descompone la mayoría de las proteínas bacterianas, como las de la listeria.


LÍNEA DE MODELOS EWH

SERIE	10L	15L	30L	50L	80L	100L	150L	200L	300L
 TF7W				●	●	●			
 FE3 / FE3W				●	●	●			
 FE1 / FE1W				●	●	●			
 VH3W				●	●	●			
 A3				●	●	●			
 RM1				●	●	●			
 LM1								●	●
 SQM	●	●							

CARACTERÍSTICAS EWH

SERIE	Tipo	Eficiencia energética	Wi-Fi	Tipo de instalación	Método de control	Elemento calefactor	Protección anticorrosión	Características universales
TF7W	Plano	B	Sí	Horizontal — Vertical	Electrónico	Titanio	Ánodo de magnesio	
FE3W / FE3	Plano	B	Sí	Horizontal — Vertical	Electrónico	Elemento calefactor esmaltado	Ánodo electrónico — Ánodo de magnesio	
FE1W / FE1	Plano	B	Sí	Horizontal — Vertical	Electrónico	310S+MO	Ánodo de magnesio	Sistema a prueba de bacterias —
VH3W	Redondo	B	Sí	Horizontal — Vertical	Electrónico	310S+MO	Ánodo de magnesio	Shock Proof —
A3	Redondo	C	No	Vertical	Mecánico	310S+MO	Ánodo de magnesio	Protección contra sobrepresión —
RM1	Redondo	C	No	Horizontal — Vertical	Mecánico	310S+MO	Ánodo de magnesio	Prevención de pérdidas de calor —
LM1	De pie	C	No	De pie	Mecánico	310S+MO	Ánodo de magnesio	Tecnología U-Turn
SQM	Mini	A	No	Vertical	Mecánico	310S+MO	Varilla de aluminio	

TF7W - ES50/80/100V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios.



Depósito doble

Con su duradero revestimiento de esmalte y su diseño de doble depósito, el producto garantiza agua saludable y duradera.



Elemento calefactor de titanio

El elemento calefactor de titanio no se corroe.





Eco-inteligente

Sistema a prueba de bacterias

Wi-Fi

Súper Volumen


Multiposición (V/H)



Panel de control

Modelo	ES50V-TF7W	ES80V-TF7W	ES100V-TF7W
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad (l)	50	80	100
Material del depósito interior	Acero inoxidable esmaltado	Acero inoxidable esmaltado	Acero inoxidable esmaltado
Material del cuerpo exterior	PCM	PCM	PCM
Material del elemento calefactor	Ti	Ti	Ti
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	230/50	230/50	230/50
Potencia nominal (W)	3000	3000	3000
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Presión nominal (bar)	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Función	WIFI, BPS, ECO, MAX	WIFI, BPS, ECO, MAX	WIFI, BPS, ECO, MAX
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	530x320x745	530x320x1070	530x320x1312
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	613x403x860	604x406x1185	610x410x1430
Peso neto (kg)	25	33,5	41
Peso bruto (kg)	28,6	38	46
Eficiencia energética	B	B	B
Cant. 40HQ	318	212	185

FE3W / FE3 - ES50/80/100V




Sistema anticorrosión con ánodo de Al

Anticorrosión de por vida, garantizado para durar sin sustitución, agua caliente continua, limpia y saludable.

Indicador MÁX.
Indicador ECO
Indicador BPS



Panel de control



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios



Tecnología de calentamiento DualEnamel™

Depósito y elemento calefactor superesmaltados, resistentes a la corrosión y de alto rendimiento. Rendimiento de calentamiento constante que mantiene el agua limpia y saludable.



3 kW Twin Power

Proporciona un suministro continuo de agua caliente para satisfacer la elevada demanda de los hogares.



Sistema a prueba de bacterias

Modelo	ES50V-FE3	ES80V-FE3	ES100V-FE3
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad (l)	50	80	100
Material del depósito interior	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Material del cuerpo exterior	PCM	PCM	PCM
Material del elemento calefactor	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	3000	3000	3000
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Presión nominal (bar)	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Función	Ánodo electrónico ECO, BPS, MAX	Ánodo electrónico ECO, BPS, MAX	Ánodo electrónico ECO, BPS, MAX
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	530x320x745	530x320x1070	530x320x1312
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	610x410x860	610x410x1178	610x410x1383
Peso neto (kg)	25	34	40
Peso bruto (kg)	28	38	44
Eficiencia energética	B	B	B
Cant. 40HQ	318	212	185

FE1W / FE1 - ES50/80/100V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios



Depósito superesmaltado

Durabilidad ultrarresistente y rendimiento anticorrosión.



Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.



Sistema a prueba de bacterias




Depósito doble



Multiposición (V/H)



Tecnología de soldadura a tope



Modelo	ES50V-FE1	ES80V-FE1	ES100V-FE1
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad (l)	50	80	100
Material del depósito interior	Depósito superesmaltado	Depósito superesmaltado	Depósito superesmaltado
Material del cuerpo exterior	PCM	PCM	PCM
Material del elemento calefactor	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	2000	2000	2000
Temperatura nominal (°C)	80	80	80
Presión nominal (bar)	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Función	WIFI, BPS	WIFI, BPS	WIFI, BPS
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	530x323x755	530x323x1068	530x323x1278
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	615x415x860	615x415x1178	615x415x1383
Peso neto (kg)	25	34	40
Peso bruto (kg)	28	38	44
Eficiencia energética	B	B	B
Cant. 40HQ	318	212	185

VH3W / VH3-ES30/50/80/100V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios.



Depósito superesmaltado

Durabilidad ultrarresistente y rendimiento anticorrosión.



Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.




Panel de control ergonómico



ErP Clase B




Tecnología U-Turn Flow



- Tecnología PUF
- Elemento calefactor 310S+Mo
- Tecnología U-Turn Flow
- Varilla de magnesio



Control Wi-Fi inteligente
xDisponible para VH3W



Modelo	ES30V-VH3W/VH3	ES50V-VH3W/VH3	ES80V-VH3W/VH3	ES100V-VH3W/VH3
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad (l)	30	50	80	100
Material del depósito interior	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Material del cuerpo exterior	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Material del elemento calefactor	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Temperatura nominal (°C)	75	75	75	75
Presión nominal (bar)	8	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Función	BPS, ECO (Wi-Fi para VH3W)			
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	421x410x530	421x410x686	421x410x995	421x410x1230
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	496x486x580	496x486x723	496x486x1032	496x486x1280
Peso neto (kg)	13	18	26	30
Peso bruto (kg)	15	21	29	34
Eficiencia energética	A	B	B	B
Cant. 40HQ	384	315	210	192

RM1 - ES80/100V/150V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios.



Depósito superesmaltado

Durabilidad ultrarresistente y rendimiento anticorrosión.



Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.




Mando giratorio ergonómico

Diseño ergonómico para un manejo sin esfuerzo.



Panel de control



ETA Q4

Modelo	ES80V-RM1: 314	ES100V-RM1: 266	ES150V-RM1
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Capacidad (l)	80	100	150
Material del depósito interior	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Material del cuerpo exterior	SPCC pintado	SPCC pintado	SPCC pintado
Material del elemento calefactor	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	1500	1500	2000
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Presión nominal (bar)	7	7	7
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	452x468x768	452x468x913	452x468x1260
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	530x530x828	530x530x973	530x530x1363
Peso neto (kg)	23	26	35
Peso bruto (kg)	26	31	46
Eficiencia energética	C	C	C
Cant. 40HQ	626	454	260

A3 - ES30/50/80/100V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios.




Depósito superesmaltado

Durabilidad ultrarresistente y rendimiento anticorrosión.



Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.



Colores opcionales para las configuraciones de tapa y termómetro.

Modelo	Serie ES30V-A	Serie ES50V-A	Serie ES80V-A	Serie ES100V-A
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Método de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Capacidad (l)	30	50	80	100
Material del depósito interior	Acero inoxidable esmaltado	Acero inoxidable esmaltado	Acero inoxidable esmaltado	Acero inoxidable esmaltado
Material del cuerpo exterior	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Material del elemento calefactor	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Temperatura nominal (°C)	75	75	75	75
Presión nominal (bar)	8	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	390x400x447	390x400x650	390x400x930	390x400x1160
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	446x446x505	452x452x686	452x452x986	452x452x1210
Peso neto (kg)	11	15	23	28
Peso bruto (kg)	13	17	25	31
Eficacia energética	B	C	C	C
Cant. 40HQ	645	475	319	260


SQM1 - ES15/30V



SQM1



Depósito con revestimiento de titanio

**Shock Proof**

Garantiza la seguridad de todos los usuarios.

**Depósito de soldadura simple**

Tecnología anticorrosión duradera

**Elemento calefactor 310S+Mo**

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.

**Alta eficiencia**

Máxima eficiencia energética con ErP clase A.

Modelo	ES15V-SQM1	ES30V-SQM1
Perfil de carga	XXS	S
Eficiencia energética	A	C
Eficiencia energética (%)	35	33.72
Consumo anual de electricidad (kWh)	520	547
Nivel de potencia sonora en interior (dB)	/	43.8
V40 (L)	/	15
Tensión/frecuencia nominal (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	1500	1500
Temperatura nominal (°C)	75	75
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4
Presión nominal (bar)	7.5	8.5
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	360x340x360	445x380x445
Peso neto (kg)	8.5	14
Peso bruto (kg)	10	16
Cant. 40HQ	870	600

LM1 - ES200/300VT



Depósito superesmaltado

Durabilidad ultrarresistente y rendimiento anticorrosión.




Elemento calefactor 310S+Mo

Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al del elemento calefactor convencional.





Tecnología PUF

Capa de aislamiento térmico uniforme y densa, conservación del calor en 360°.




Tecnología PUF



Modelo	ES200V-LM1	ES300V-LM1
Tipo de instalación	Montaje en suelo	Montaje en suelo
Método de control	Mecánico	Mecánico
Capacidad (l)	188	277
Material del elemento calefactor	310S+Mo	310S+Mo
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	2150	2700
Temperatura nominal (°C)	60	60
Presión nominal (bar)	8.5	8.5
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	601x629x1220	601x629x1650
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	710x738x1395	710x738x1840
Eficiencia energética	C	C
Peso neto (kg)	61	82
Peso bruto (kg)	70	93
Cant. 40HQ	72	67

El nuevo nombre en
calefacción



Haier HVAC
haier-aire.com

