

A3 - ES30/50/80/100V



Shock Proof

Assure la sécurité de tous les utilisateurs.




Réservoir en super émail

Durabilité ultra-résistante et performance anticorrosion.



Élément chauffant 310S+Mo

Revêtement en alliage de molybdène hautement anticorrosion, 4 fois supérieur à celui d'un élément chauffant ordinaire.



Couleurs optionnelles pour les couvercles et les thermomètres.

Modèle	Série ES30V-A	Série ES50V-A	Série ES80V-A	Série ES100V-A
Type d'Installation	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Méthode de contrôle	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Capacité (L)	30	50	80	100
Matériau du réservoir intérieur	Acier inoxydable émaillé	Acier inoxydable émaillé	Acier inoxydable émaillé	Acier inoxydable émaillé
Matériau du corps extérieur	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Matériau de l'élément chauffant	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Tension (V)/fréquence (Hz) nominale	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance nominale (W)	1500	1500	1500	1500
Température nominale (°C)	75	75	75	75
Pression nominale (bar)	8	8	8	8
Degré d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensions du produit LxPxH (mm)	390 x 400 x 447	390 x 400 x 650	390 x 400 x 930	390 x 400 x 1160
Dimensions de l'emballage LxPxH (mm)	446 x 446 x 505	452 x 452 x 686	452 x 452 x 986	452 x 452 x 1210
Poids net (kg)	11	15	23	28
Poids total (kg)	13	17	25	31
Classe énergétique	B	C	C	C
Quantité - 40HQ	645	475	319	260