



AE072MLERA  
AE092MLERA  
AE122MLERA  
AE162MLERA  
AE182MLERA  
AE242MLERA



Convient aux systèmes R410A



Contrôleur optionnel  
HW-BA101ABT



Contrôleur optionnel  
HW-SA201ABK



Télécommande en option  
YR-HQS01

Les unités R410A sont compatibles avec les régulateurs câblés R32\*.

- Compacte et fine, 220 mm seulement de profondeur
- Idéale pour installation sous fenêtre
- Filtre intégré à haut rendement

| Modèle                             | AE072MLERA        | AE092MLERA       | AE122MLERA   | AE162MLERA   | AE182MLERA   | AE242MLERA   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Capacité</b>                    |                   |                  |              |              |              |              |
| Refroidissement                    | kW                | 2,20             | 2,80         | 3,60         | 4,50         | 5,60         |
| Chaudage                           | kW                | 2,50             | 3,20         | 4,00         | 5,00         | 6,30         |
| <b>Paramètres électriques</b>      |                   |                  |              |              |              |              |
| Alimentation électrique            | Ph/V/Hz           | 1 / 220-240 / 50 |              |              |              |              |
| <b>Ventilation</b>                 |                   |                  |              |              |              |              |
| Débit d'air (H/M/L)                | m <sup>3</sup> /h | 750/650/550      | 750/650/550  | 750/650/5500 | 950/830/720  | 950/830/720  |
| Pression acoustique (H/M/L)        | dB(A)             | 38/35/33         | 38/35/33     | 40/37/35     | 40/37/35     | 42/39/36     |
| Niveau de puissance sonore (H/M/L) | dB(A)             | 51/48/46         | 51/48/46     | 53/50/48     | 53/50/48     | 55/52/49     |
| <b>Installation – Dimensions</b>   |                   |                  |              |              |              |              |
| Dimensions nettes (LxPxH)          | mm                | 1116x221x624     | 1116x221x624 | 1116x221x624 | 1116x221x624 | 1116x221x624 |
| Dimensions unités emballées LxPxH  | mm                | 1425x315x685     | 1425x315x685 | 1425x315x685 | 1425x315x685 | 1425x315x685 |
| Poids net / Poids brut             | Kg                | 29,0/37,0        | 29,0/37,0    | 29,0/37,0    | 31,0/39,0    | 31,0/39,0    |
| Ø Tuyau liquide                    | mm (pouce)        | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 6,35 (1/4)   | 9,52 (3/8)   |
| Ø Tuyau de gaz                     | mm (pouce)        | 9,52 (3/8)       | 9,52 (3/8)   | 12,70 (1/2)  | 12,70 (1/2)  | 15,88 (5/8)  |
| Pression statique (standard/max.)  | Pa                | 0/30             | 0/30         | 0/30         | 0/30         | 0/30         |