



AB072MBERAD
 AB092MBFRAD
 AB122MBERAD
 AB162MBERAD
 AB182MBERAD
 AB242MBERAD
 AB282MBERAD
 AB302MBERAD
 AB382MBERAD
 AB482MBERAD



Optionale Kabelfernbedienung
 HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung
 HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung
 YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel*

- Standard-Kondensatablaupumpe
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- Anti-Fouling-Design für die Decke

Modell		AB072MBERAD	AB092MBERAD	AB122MBERAD	AB162MBERAD	AB182MBERAD
Kapazität						
Kühlung	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Heizung	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	650/550/390	700/600/410	730/600/430	800/650/450	950/780/500
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	32/30/28	34/31/29	35/32/30	37/34/32	39/37/34
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	48/46/44	50/47/45	51/48/46	53/50/48	55/53/50
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Panel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Modell		AB242MBERAD	AB282MBERAD	AB302MBERAD	AB382MBERAD	AB482MBERAD
Kapazität						
Kühlung	kW	7,1	8	9	11,2	14
Heizung	kW	8	9	10	12,5	16
Elektrische Parameter						
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Belüftung						
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	1000/850/700	1100/950/800	1500/1350/1110	1700/1450/1200	1950/1750/1350
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	40/38/35	41/39/36	42/39/36	44/40/36	46/42/38
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	56/54/51	57/55/52	58/55/52	60/56/52	62/58/54
Installation - Abmessungen						
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Netto-/Bruttogewicht	Kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel						
Modell		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5