




AF052MBERA  
AF072MBERA  
AF092MBERA  
AF122MBERA  
AF162MBERA  
AF182MBERA

\*Solange der Vorrat reicht.



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-BA101ABT



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-SA201ABK



Optionale Fernbedienung  
YR-HQS01

R410A-Geräte sind mit verdrahteten R32-Reglern kompatibel\*.

Doppelte Luftzufuhr, oben und unten.

**Im Heizmodus:** Beide Ausgänge sind aktiviert, um warme Luft auf Bodenhöhe zu verbreiten, um den lästigen „Kalte Füße“-Effekt zu verhindern, der für höhere Ausführungen typisch ist.

Durch Einwirken auf den eingebauten Selektor ist es möglich, die geringere Leistung im Heizbetrieb zu sperren.

**Im Kühlbetrieb:** Das Gerät funktioniert nur mit dem oberen Ausblas, der untere Ausblas schließt automatisch.

- Kompaktes und elegantes Design
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 5 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung

Modell		AF052MBERA	AF072MBERA	AF092MBERA	AF122MBERA	AF162MBERA	AF182MBERA
<b>Kapazität</b>							
Kühlung	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,00
Heizung	kW	1,70	2,60	3,20	4,00	5,00	5,50
<b>Elektrische Parameter</b>							
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
<b>Belüftung</b>							
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	540/390/270	540/390/270	540/390/270	580/420/270	620/460/270	620/460/270
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	45/38/30	45/38/30	45/38/30	47/40/30	48/42/30	48/42/30
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	58/52/45	58/52/45	58/52/45	60/54/47	61/55/48	61/55/48
<b>Installation - Abmessungen</b>							
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Netto-/Bruttogewicht	Kg	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7	15,2/18,7
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)