




AB072MBFRA
AB092MBFRA
AB122MBFRA
AB162MBFRA
AB182MBFRA
AB242MBFRA
AB282MBFRA
AB302MBFRA
AB382MBFRA
AB482MBFRA



Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador opcional
YR-HQS01

- Bomba de drenaje de condensados estándar
- Funcionamiento silencioso
- Ventilador con motor DC inverter
- Diseño antiincrustante de techo

Modelo		AB072MBFRA	AB092MBFRA	AB122MBFRA	AB162MBFRA	AB182MBFRA
Capacidad						
Refrigeración	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Calefacción	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
Parámetros eléctricos						
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilación						
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	620/560/445	665/600/470	700/600/490	750/650/515	900/790/600
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	31/31/29	32/31/29	34/31/30	36/35/33	39/37/34
Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	47/47/45	48/47/45	50/47/46	52/51/49	55/53/50
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Peso neto/bruto	kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Tubería de líquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2) (1/2)	12,70 (1/2) (1/2)	12,70 (1/2) (1/2)
Panel						
Modelo		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Dimensiones netas del panel (An.xPr.x Al.)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Dimensiones del embalaje del panel (An.xPr.xAl.)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Peso neto/bruto del panel	kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Modelo		AB242MBFRA	AB282MBFRA	AB302MBFRA	AB382MBFRA	AB482MBFRA
Capacidad						
Refrigeración	kW	7,1	8	9	11,2	14
Calefacción	kW	8	9	10	12,5	16
Parámetros eléctricos						
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilación						
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	950/850/750	1040/925/825	1465/1350/1210	1640/1450/1280	1855/1750/1540
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/38/36	39/37/36	42/41/40	43/42/40	45/44/42
Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	56/54/52	55/53/52	58/57/56	59/58/56	61/60/58
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Peso neto/bruto	kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Tubería de líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubería de gas	mm (pulg.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel						
Modelo		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Dimensiones netas del panel (An.xPr.x Al.)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Dimensiones del embalaje del panel (An.xPr.xAl.)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Peso neto/bruto del panel	kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5