

Peut être installé verticalement



AD042MSFRAM
AD052MSFRAM
AD072MSFRAM
AD092MSFRAM
AD122MSFRAM
AD162MSFRAM
AD182MSFRAM

AD**2MSFRAD
Vanne externe



Convient aux systèmes R410A



Contrôleur optionnel
HW-BA316AFK



Contrôleur optionnel
HW-SA301AFK



Contrôleur optionnel
HW-PB101AFK



Contrôleur optionnel
YR-HQS01

- Idéal pour les chambres, les chambres d'hôtel et les environnements calmes
- Extrêmement fin, 198 mm seulement
- Prêt pour l'entrée d'air frais (prédécoupé)
- Pompe de vidange des condensats intégrée
- Reprise d'air inférieur ou arrière en déplaçant le panneau en disposition standard
- Mode silencieux
- Pression statique sélectionnable de 50 Pa ou 90 Pa

- Possibilité de panneau de contrôle esthétique fonctionnel en option
- Moteur de ventilateur DC Inverter
- 7 vitesses de ventilation sélectionnables à l'aide d'un contrôleur câblé
- Reprise d'air par l'arrière ou par le bas
- EEV externe (en option)
- Installation verticale / horizontale possible

Modèle	AD042MSFRAM		AD052MSFRAM		AD072MSFRAM		AD092MSFRAM		AD122MSFRAM		AD162MSFRAM		AD182MSFRAM	
	AD042MSFRAD		AD052MSFRAD		AD072MSFRAD		AD092MSFRAD		AD122MSFRAD		AD162MSFRAD		AD182MSFRAD	
Capacité														
Refroidissement	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6						
Chauffage	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3						
Paramètres électriques														
Alimentation électrique	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50												
Ventilation														
Débit d'air (H/M/L)	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540						
Pression acoustique (H/M/L)	dB(A)	33/27/22	33/27/22	37/31/25	41/35/28	40/32/26	42/35/28	43/36/29						
Puissance acoustique (H/M/L)	dB(A)	50/42/39	50/44/39	54/48/42	58/52/45	57/49/43	59/52/45	60/53/46						
Installation – Dimensions														
Dimensions de l'unité LxPxH	mm	700x450x198	700x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198	1100x450x198						
Dimensions unités emballées LxPxH	mm	973x597x285	973x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285	1373x597x285						
Poids net	Kg	13,4/13,5	13,4/13,5	13,4/13,5	13,8/13,9	16,4/16,5	19,9/20	19,9/20						
Poids brut	Kg	20/20,9	20/20,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9	28/28,9						
Ø Tuyau réfrigérant côté liquide	mm (pouce)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)						
Ø Tuyau réfrigérant côté gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)						
Pression statique (standard / max)	Pa	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90						