

# UNITÉ INTÉRIEURE MRV

Gainable tout air neuf

**Haier**



AD482MJERAF

AD722MTERAF

AD962MTERAF



Contrôleur optionnel  
HW-BA101ABT



Contrôleur optionnel  
HW-SA201ABK



Télécommande en option  
YR-HQS01

Les unités R410A sont compatibles avec les régulateurs câblés R32\*.

- ESP sélectionnable
- Sélection de la vitesse (16 vitesses pour AD722/962MTERAF et 10 vitesses pour AD482MFERAF)
- Peut être installé avec d'autres unités intérieures sur le même circuit frigorifique, pour pré-traiter l'air extérieur avant de l'envoyer aux unités intérieures ou dans l'environnement.
- Veuillez noter que le potentiel nominal du chauffage est toujours inférieur à celui du refroidissement.
- Interrupteur de débit intégré
- Moteur de ventilateur DC Inverter

| Modèle                              | AD482MJERAF | AD722MTERAF      | AD962MTERAF      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Capacité</b>                     |             |                  |                  |                  |
| Refroidissement                     | kW          | 14,00            | 22,60            | 28,00            |
| Chaudage                            | kW          | 8,90             | 15,20            | 17,80            |
| <b>Paramètres électriques</b>       |             |                  |                  |                  |
| Alimentation électrique             | Ph/V/Hz     | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
| <b>Ventilation</b>                  |             |                  |                  |                  |
| Débit d'air (H/M/L)                 | m³/h        | 1600/1460/1070   | 4000/3500/3000   | 4500/4000/3600   |
| Pression acoustique (H/M/L)         | dB(A)       | 48/47/42         | 50/47/44         | 51/48/45         |
| Puissance acoustique (H/M/L)        | dB(A)       | 61/60/56         | 68/65/60         | 68/66/62         |
| <b>Installation – Dimensions</b>    |             |                  |                  |                  |
| Dimensions nettes (LxPxH)           | mm          | 1500x700x248     | 1512x856x502     | 11512x856x502    |
| Dimensions unités emballées (LxPxH) | mm          | 1718x848x345     | 1558x896x612     | 1558x896x612     |
| Poids net/brut                      | Kg          | 43,6/50,4        | 102,0/116,0      | 102,0/116,0      |
| Ø Tuyau liquide                     | mm (pouce)  | 9,52 (3/8)       | 12,70 (1/2)      | 12,70 (1/2)      |
| Ø Tuyau de gaz                      | mm (pouce)  | 15,88 (5/8)      | 22,22 (7/8)      | 22,22 (7/8)      |
| Pression statique (standard/max.)   | Pa          | 100/200          | 100/250          | 100/250          |