



AF052MBFRA  
AF072MBFRA  
AF092MBFRA  
AF122MBFRA  
AF162MBFRA  
AF182MBFRA



Geeignet für den Einsatz in R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung  
YR-HQS01

- Doppelte Luftzufuhr, oben und unten.  
Im Heizmodus: Beide Ausgänge sind aktiviert, um warme Luft auf Bodenhöhe zu verbreiten, um den lästigen „Kalte Füße“-Effekt zu verhindern, der für höhere Ausführungen typisch ist.
- Durch Einwirken auf den eingebauten Selektor ist es möglich, die geringere Leistung im Heizbetrieb zu sperren.  
Im Kühlbetrieb: Das Gerät funktioniert nur mit dem oberen Ausblas, der untere Ausblas schließt automatisch.
- Kompaktes und elegantes Design
- Geräuscharmer Betrieb
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung

Modell		AF052MBFRA	AF072MBFRA	AF092MBFRA	AF122MBFRA	AF162MBFRA	AF182MBFRA
<b>Kapazität</b>							
Kühlung	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5
Heizung	kW	1.7	2.6	3.2	4	5	5,5
<b>Elektrische Parameter</b>							
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
<b>Belüftung</b>							
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	390/325/295	420/345/310	460/390/325	500/420/345	500/420/390	580/500/420
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	38/36/32	40/37/34	42/38/36	43/40/37	45/42/38	47/43/40
Schalleistung (H/M/L)	dB(A)	52/50/46	54/51/48	56/52/50	57/54/51	59/56/52	61/57/54
<b>Installation - Abmessungen</b>							
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Netto-/Bruttogewicht	Kg	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)