

Kann vertikal installiert werden



AD042MSFRAM
AD052MSFRAM
AD072MSFRAM
AD092MSFRAM
AD122MSFRAM
AD162MSFRAM
AD182MSFRAM

AD**2MSFRAD
Externes Ventil



Geeignet für den Einsatz in R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung
YR-HQS01

- Ideal für Schlafzimmer, Hotelzimmer und ruhige Umgebungen
- Extrem schlank, nur 198 mm
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Einlass von hinterer oder rückseitiger Luft durch Ummontieren des serienmäßigen Panels
- Geräuscharmer Betrieb
- Wählbarer statischer Druck von 50 Pa oder 90 Pa

- Möglichkeit eines optionalen funktionalen und ästhetischen Bedienfeldes
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Luftrückführung hinten oder unten
- Externes EEV (optional)
- Vertikaler / horizontaler Einbau möglich

Modell	AD042MSFRAM		AD052MSFRAM		AD072MSFRAM		AD092MSFRAM		AD122MSFRAM		AD162MSFRAM		AD182MSFRAM	
	AD042MSFRAD		AD052MSFRAD		AD072MSFRAD		AD092MSFRAD		AD122MSFRAD		AD162MSFRAD		AD182MSFRAD	
Kapazität														
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6						
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3						
Elektrische Parameter														
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50												
Belüftung														
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540						
Schalldruckpegel (h/m/l)	dB(A)	33/27/22	33/27/22	37/31/25	41/35/28	40/32/26	42/35/28	43/36/29						
Schalleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	50/42/39	50/44/39	54/48/42	58/52/45	57/49/43	59/52/45	60/53/46						
Installation - Abmessungen														
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	700x450x198	700x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198	1100x450x198						
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	973x597x285	973x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285	1373x597x285						
Nettogewicht	Kg	13,4/13,5	13,4/13,5	13,4/13,5	13,8/13,9	16,4/16,5	19,9/20	19,9/20						
Bruttogewicht	Kg	20/20,9	20/20,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9	28/28,9						
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)						
Ø Gasseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)						
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90						