



AB042MCFRA
 AB052MCFRA
 AB072MCFRA
 AB092MCFRA
 AB122MCFRA
 AB162MCFRA
 AB182MCFRA
 AB242MCFRA



Geeignet für den Einsatz in R410A-Systemen

PB-620QB(H) und PB-620QB(B)



Optionale Kabelfernbedienung HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung YR-HQS01

- SchalttafelAusführung mit max. Abmessungen 620x620
- Unabhängige Steuerung der 4 Lamellen
- 6 Positionierebenen pro Einzellamelle
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanzt)



PB-620QB(H)



PB-620QB(B)



Modell		AB042MCFRA	AB052MCFRA	AB072MCFRA	AB092MCFRA	AB122MCFRA	AB162MCFRA	AB182MCFRA	AB242MCFRA
Kapazität									
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Elektrische Parameter									
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50							
Belüftung									
Luftstrom (H/M/L)	m³/h	530/380/270	530/380/270	530/380/270	590/430/270	640/480/330	740/590/380	850/690/480	910/800/650
Schalldruck (H/M/L)	dB(A)	30/28/24	30/28/24	30/28/24	31/29/24	34/28/24	37/32/25	42/36/31	43/41/32
Installation - Abmessungen									
Nettoabmessungen (BxTxH)	mm	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260	575x575x260
Abmessungen der verpackten Einheit (BxTxH)	mm	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375	713x659x375
Netto-/Bruttogewicht	Kg	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	13,5/14,8	14,9/16,2	14,9/16,2	15,5/16,8
Ø Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Gasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Paneel									
Modell		PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)	PB-620QB(H)/PB-620QB(B)
Nettoabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Verpackungsabmessungen des Paneels (BxTxH)	mm	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108	666x681x108
Netto-/Bruttogewicht des Paneels	Kg	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7	2,2 / 3,7