

AD042MSFRA  
AD052MSFRA  
AD072MSFRA  
AD092MSFRA  
AD122MSFRA  
AD162MSFRA  
AD182MSFRA  
AD242MSFRA

AD\*\*2MSFRAC  
Externes Ventil



Kann vertikal installiert werden



Geeignet für den Einsatz in R410A-Systemen



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-BA316AFK



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-SA301AFK



Optionale Kabelfernbedienung  
HW-PB101AFK



Optionale Kabelfernbedienung  
YR-HQS01

- Ideal für Schlafzimmer, Hotelzimmer und ruhige Umgebungen
- Extrem schlank, nur 198 mm
- Bereit für Frischluftzufuhr (vorgestanz)
- Standard-Kondensatablaufpumpe
- Einlass von hinterer oder rückseitiger Luft durch Ummontieren des serienmäßigen Panels
- Geräuscharmer Betrieb

- Wählbarer statischer Druck von 0 Pa oder 40 Pa
- Möglichkeit eines optionalen funktionalen und ästhetischen Bedienfeldes
- DC-Wechselrichter-Lüftermotor
- 7 Gebläsestufen wählbar mit kabelgebundener Steuerung
- Luftrückführung hinten oder unten
- Externes EEV (optional)
- Vertikaler / horizontaler Einbau möglich

Modell	AD042MSFRA		AD052MSFRA		AD072MSFRA		AD092MSFRA		AD122MSFRA		AD162MSFRA		AD182MSFRA		AD242MSFRA	
	AD042MSFRAC		AD052MSFRAC		AD072MSFRAC		AD092MSFRAC		AD122MSFRAC		AD162MSFRAC		AD182MSFRAC		AD242MSFRAC	
<b>Kapazität</b>																
Kühlung	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1							
Heizung	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	8							
<b>Elektrische Parameter</b>																
Stromversorgung	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50														
<b>Belüftung</b>																
Luftstrom H/M/L	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540	1220/940/770							
Schalldruckpegel (h/m/l)	dB(A)	28/25/20	28/25/20	29/25/20	30/25/20	31/26/21	35/27/24	36/30/24	39/31/27							
Schalleistungspegel (H/M/L)	dB(A)	45/42/37	45/42/37	46/42/37	47/42/37	48/43/38	52/44/41	53/47/41	56/48/44							
<b>Installation - Abmessungen</b>																
Einheitsabmessungen BxTxH	mm	550x450x198	550x450x198	550x450x198	550x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198							
Abmessungen der verpackten Einheit BxTxH	mm	823x597x285	823x597x285	823x597x285	823x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285							
Nettogewicht	Kg	11,9/12	11,9/12	11,9/12	11,9/12	13,4/13,5	13,9/13,8	16,5/16,4	20/19,9							
Bruttogewicht	Kg	18/18,9	18/18,9	18/18,9	18/18,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9							
Ø Flüssigseitiges Kältemittelrohr	mm (Zoll)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52							
Ø Gasseite Kühlrohre	mm (Zoll)	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,88							
Statischer Druck (Standard / Max)	Pa	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40							