




AF052MBFRA
AF072MBFRA
AF092MBFRA
AF122MBFRA
AF162MBFRA
AF182MBFRA



Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador opcional
YR-HQS01

- Doble salida de aire, superior e inferior.
En modo DE calefacción: se activan las dos salidas, para distribuir aire caliente a nivel del suelo y evitar el efecto «pies fríos» típico de los modelos solo con salida superior.
El selector incorporado permite cerrar la salida inferior en el modo de calefacción.
- **En modo de refrigeración:** la unidad solo emite aire por la salida superior; la salida inferior se cierra automáticamente.
- Diseño compacto y elegante.
- Funcionamiento silencioso.
- Ventilador con motor DC inverter.
- Ventilador con 7 velocidades seleccionables con controlador por cable.

Modelo		AF052MBFRA	AF072MBFRA	AF092MBFRA	AF122MBFRA	AF162MBFRA	AF182MBFRA
Capacidad							
Refrigeración	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5
Calefacción	kW	1,7	2,6	3,2	4	5	5,5
Parámetros eléctricos							
Fuente de alimentación	Fases/V/ Hz	1 / 220-240 / 50					
Ventilación							
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	390/325/295	420/345/310	460/390/325	500/420/345	500/420/390	580/500/420
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38/36/32	40/37/34	42/38/36	43/40/37	45/42/38	47/43/40
Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	52/50/46	54/51/48	56/52/50	57/54/51	59/56/52	61/57/54
Instalación - Dimensiones							
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Peso neto/bruto	kg	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7
Ø Tubería de liquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubería de gas	mm (pulg.)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)