

AS042MFFRA
AS052MFFRA
AS072MFFRA
AS092MFFRA
AS122MFFRA
AS162MFFRA
AS182MFFRA
AS242MFFRA

AS**2MFFRAC
EEV externa




AS282MNFRA
AS302MNFRA



Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador
YR-HQS01

- Diseño compacto y elegante y pantalla LED
- Ventilador con motor DC inverter
- EEV externa (opcional)
- Ventilador con 7 velocidades seleccionables con controlador por cable



La válvula de modulación EEV externa debe instalarse en la tubería de líquido, a una distancia de entre 2 y 5 m de la unidad. Con ello, se saca de la sala una fuente de ruido y el funcionamiento resulta más silencioso, para un confort ideal en hoteles, comercios u oficinas.

Modelo		AS052MNFRA	AS072MNFRA	AS092MNFRA	AS122MNFRA
		AS052MFFRAC	AS072MFFRAC	AS092MFFRAC	AS122MFFRAC
Capacidad					
Refrigeración	kW	1,5	2,2	2,8	3,6
Calefacción	kW	1,7	2,5	3,2	4
Parámetros eléctricos					
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Ventilación					
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	480/400/305	550/420/309	600/455/309	630/565/309
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	35/33/28	36/34/28	38/34/28	56/54/45
Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	52/50/45	53/51/45	55/51/45	56/54/45
Instalación - Dimensiones					
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355
Peso neto/bruto	kg	9,9/12	9,9/12	9,9/12	9,9/12
Ø Tubería de líquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubería de gas	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)

Modelo		AS162MFFRA	AS182MFFRA	AS242MFFRA	AS282MNFRA	AS302MNFRA
		AS162MFFRAC	AS182MFFRAC	-	-	-
Capacidad						
Refrigeración	kW	4,5	5,6	7,1	8	9
Calefacción	kW	5	6,3	8	9	10
Parámetros eléctricos						
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilación						
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	800/740/620	920/755/650	1010/900/650	1500/1440/1300	1600/1460/1350
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	39/36/33	40/37/34	44/41/35	48/43/40	49/44/41
Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	56/53/50	57/54/51	61/58/52	65/60/57	66/61/58
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	1115x243x336	1115x243x336	1115x243x336	1316x270x365	1316x270x365
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463	1403x384x463
Peso neto/bruto	kg	15,8/18,9	15,8/18,9	15,8/18,9	21,8/26,3	21,8/26,3
Ø Tubería de líquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Tubería de gas	mm (pulg.)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)