


AB182MNFRA
AB242MNFRA
AB282MNFRA
AB302MNFRA
AB382MNFRA
AB482MNFRA
AB602MNFRA

PB-950QB(H)



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador opcional
YR-HQS01

- Exclusivo sistema de caudal de aire de 360° para una distribución uniforme del aire
- Control independiente de las 4 lamas
- 6 posiciones para cada lama individual
- Ventilador con motor DC inverter
- Ventilador con 7 velocidades seleccionables con controlador por cable.
- Bomba de drenaje de condensados estándar con altura de impulsión de 700 mm.
- Entrada precortada para aire exterior



PB-950QB(H)



Modelo		AB182MNFRA		AB242MNFRA	
Capacidad					
Refrigeración	kW	5,6		7,1	
Calefacción	kW	6,3		8	
Parámetros eléctricos					
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
Ventilación					
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	1088/909/708		1380/1100/780	
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	34/31/27		35/34/30	
Instalación - Dimensiones					
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	840x840x180		840x840x204	
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	978x978x247		978x978x269	
Peso neto/bruto	kg	21/26		22/27	
Ø Tubería de líquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4)		9,52 (3/8)	
Ø Tubería de gas	mm (pulg.)	12,70 (1/2)		15,88 (5/8)	
Panel					
Modelo		PB-950QB(H)		PB-950QB(H)	
Dimensiones netas del panel (An.xPr.x Al.)	mm	950x950x50		950x950x50	
Dimensiones del embalaje del panel (An.xPr.xAl.)	mm	1013x1025x123		1013x1025x123	
Peso neto/bruto del panel	kg	5,5/8,0		5,5/8,0	

Modelo		AB282MNFRA	AB302MNFRA	AB382MNFRA	AB482MNFRA	AB602MNFRA
Capacidad						
Refrigeración	kW	8	9	11,2	14	16
Calefacción	kW	9	10	12,5	16	18
Parámetros eléctricos						
Fuente de alimentación	Fases/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
Ventilación						
Caudal de aire (H/M/L)	m³/h	1380/1150/830	1380/1180/900	2050/1500/1100	2100/1600/1170	2100/1600/1170
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37/35/30	37/35/30	37/34/30	44/39/34	44/39/34
Instalación - Dimensiones						
Dimensiones netas (An.xPr.xAl.)	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x246	840x840x288	840x840x288
Dimensiones embalaje (An.xPr.xAl.)	mm	978x978x269	978x978x269	978x978x312	978x978x353	978x978x353
Peso neto/bruto	kg	22/27	22/27	25/31	26/32	26/32
Ø Tubería de líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Tubería de gas	mm (pulg.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Panel						
Modelo		PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H)	PB-950QB(H))
Dimensiones netas del panel (An.xPr.x Al.)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Dimensiones del embalaje del panel (An.xPr.xAl.)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Peso neto/bruto del panel	kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0