

NOVO

3S TANK

Sistema de aquecimento, arrefecimento e água quente, com recuperação de calor

100L

200L



Controlo por Wi-Fi integrado



200L




100L

PRINCIPAIS



Fácil de instalar




Recuperação de calor



Ar condicionado e água quente sanitária

MODELO			AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Dados de desempenho				
Volume	L		94	190
Temperatura máx. de saída da água	°C		55 °C (75 °C com aquecedor elétrico)	
Potência do aquecedor elétrico	W		1500	2,000
COP em clima mais quente			2,8	2,9
Eficiência sazonal			M	L
Classe energética	EN16147 (2017)		A+	A+
Tempo de aquecimento em clima quente	h:mm		2:00 / 2:10	2:50 / 3:00
Alimentação elétrica	Fases/V/Hz		1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Cabo de interligação	N x mm ²		2 x 0,75	2 x 0,75
Unidade interior				
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	470x560x1110	520x610x1650
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	730x730x1285	730x730x1825
Rede	(peso bruto)	kg	45,0 (62,0)	70,0 (88,0)
Material			Aço esmaltado	Aço esmaltado
Dados da instalação				
Tubagem de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagem de gás	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Controlo				
Padrão			Controlo por Wi-Fi	Controlo por Wi-Fi

AN100S2ST1FA



AN200S2ST1FA

