

CONSOLA CHÃO-TETO **NOVO**

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



MODELO	Interior		AC25S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)
Dados de desempenho						
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	3,10	4,00	5,80	7,80
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volume de ar tratado	(H/M/L/Q)	m3/h	580/480/380/280	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Unidade interior						
Elevada potência sonora		dB	50	53	57	61
Pressão sonora		dB(A)	35/32/28/26	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	1000x230x680	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	1100x305x779	1100x305x779	1100x305x779	1425x305x779
Peso líquido/bruto		kg	26,0/32,0	26,0/32,0	26,0/32,0	34,0/42,0
Dados da instalação						
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Controlador						
Padrão			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01