

CASSETE DE 1 VIA

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW



MODELO	Interior		AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
Dados de desempenho						
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,60	3,50	5	6,90
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	3,20	4	5,50	7,0
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Volume de ar tratado	(H/M/L/Q)	m ³ /h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Unidade interior						
Elevada potência sonora		dB	62	64	65	67
Pressão sonora		dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	850x540x185	850x540x185	1170x540x185	1170x540x185
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	1043x648x270	1043x648x270	1363x648x270	1363x648x270
Peso líquido/bruto		kg	20,8/24,9	20,8/24,9	26/31	27/32
Dados da instalação						
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Painel	Modelo		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensões líquidas do painel (L x P x A)	Lar. x Pr. x Comp.	mm	1028x600x45	1028x600x45	1348x600x45	1348x600x45
Dimensões da embalagem do painel (L x P x A)	Lar. x Pr. x Comp.	mm	1143x688x170	1143x688x170	1463x688x170	1463x688x170
Peso líquido/bruto do painel		kg	3,9/8,0	3,9/8,0	5,1/9,8	5,1/9,8