

CASSETE 620

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW



MODELO	Interior		AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
Dados de desempenho					
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,50	3,50	5,00
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	3,20	4,00	5,50
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volume de ar tratado	(H/M/L/Q)	m ³ /h	580/480/380/280	620/520/450/350	700/620/500/400
Unidade interior					
Elevada potência sonora		dB	50	52	55
Pressão sonora		dB(A)	35/32/28/26	36/33/30/27	42/37/35/32
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	718x680x380	718x680x380	718x680x380
Peso líquido/bruto		kg	18,5/22,0	18,5/22,0	19,0/22,0
Dados da instalação					
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Painel	Modelo		PB-620KB(H)	PB-620KB(H)	PB-620KB(H)
Dimensões líquidas do painel (L x P x A)	Lar. x Pr. x Comp.	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60
Dimensões da embalagem do painel (L x P x A)	Lar. x Pr. x Comp.	mm	660x660x115	660x660x115	660x660x115
Peso líquido/bruto do painel		kg	2,8/4,5	2,8/4,5	2,8/4,5