

CONSOLA DUPLO FLUXO

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW



MODELO	Interior		AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA(H)	AF50S2SD1FA(H)
Dados de desempenho					
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	2,50	3,40	5,0
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	3,00	3,50	5,4
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Volume de ar tratado	(H/M/L/Q)	m3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	600/550/500/450/400
Unidade interior					
Elevada potência sonora		dB	52	55	61
Pressão sonora		dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Peso líquido/bruto		kg	16,5/18,5	16,5/18,5	16,5/18,5
Dados da instalação					
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Controlador					
Padrão			YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01