

FE3W - ES50/80/100V



Shock Proof

Garantiza la seguridad de todos los usuarios



Tecnología de calentamiento DualEnamel™

Depósito y elemento calefactor superesmaltados, resistentes a la corrosión y de alto rendimiento. Rendimiento de calentamiento constante que mantiene el agua limpia y saludable.



3 kW Twin Power

Proporciona un suministro continuo de agua caliente para satisfacer la elevada demanda de los hogares.



Wi-Fi



ErP Clase B



Multiposición (V/H)



Baño a medida



Sistema a prueba de bacterias




Sistema anticorrosión con ánodo de Al

Anticorrosión de por vida, garantizado para durar sin sustitución, agua caliente continua, limpia y saludable.

Indicador MÁX.
Indicador ECO
Indicador BPS



Panel de control



Modelo	ES50V-FE3W(EU)	ES80V-FE3W(EU)	ES100V-FE3W(EU)
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad (l)	50	80	100
Material del depósito interior	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Material del cuerpo exterior	PCM	PCM	PCM
Material del elemento calefactor	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Tensión nominal (V)/frecuencia (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	3000	3000	3000
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Presión nominal (bar)	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Función	Ánodo electrónico ECO, BPS, MAX	Ánodo electrónico ECO, BPS, MAX	Ánodo electrónico ECO, BPS, MAX
Dimensiones del producto An x Pr x Al (mm)	530x320x745	530x320x1070	530x320x1312
Dimensiones del embalaje An x Pr x Al (mm)	610x410x860	610x410x1178	610x410x1383
Peso neto (kg)	25	34	40
Peso bruto (kg)	28	38	44
Eficiencia energética	B	B	B
Cant. 40HQ	318	212	185