



AB072MBERAD  
 AB092MBFRAD  
 AB122MBERAD  
 AB162MBERAD  
 AB182MBERAD  
 AB242MBERAD  
 AB282MBERAD  
 AB302MBERAD  
 AB382MBERAD  
 AB482MBERAD



Controlador opcional  
 HW-BA101ABT



Controlador opcional  
 HW-SA201ABK



Controlo remoto opcional  
 YR-HQS01

As unidades R410A são compatíveis com os controladores com fios R32\*

- Bomba de drenagem de condensados padrão
- Funcionamento silencioso
- Motor do ventilador com inversor de CC
- Design anti-incrustante no teto

Modelo		AB072MBERAD	AB092MBERAD	AB122MBERAD	AB162MBERAD	AB182MBERAD
<b>Capacidade</b>						
Arrefecimento	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Aquecimento	kW	2,5	3,2	4	5	6,3
<b>Parâmetros elétricos</b>						
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
<b>Ventilação</b>						
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	650/550/390	700/600/410	730/600/430	800/650/450	950/780/500
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	32/30/28	34/31/29	35/32/30	37/34/32	39/37/34
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	48/46/44	50/47/45	51/48/46	53/50/48	55/53/50
<b>Instalação – Dimensões</b>						
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290	1000x600x290
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377	1201x680x377
Peso líquido/bruto	Kg	33/40	33/40	33/40	34/41	34/41
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
<b>Painel</b>						
Modelo		P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB	P2B-1160IB
Dimensões líquidas do painel (LxPxA)	mm	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60	1160x665x60
Dimensões da embalagem do painel (LxPxA)	mm	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159	1244x748x159
Peso líquido/bruto do painel	Kg	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12	6,3/12

Modelo		AB242MBERAD	AB282MBERAD	AB302MBERAD	AB382MBERAD	AB482MBERAD
<b>Capacidade</b>						
Arrefecimento	kW	7,1	8	9	11,2	14
Aquecimento	kW	8	9	10	12,5	16
<b>Parâmetros elétricos</b>						
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
<b>Ventilação</b>						
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	1000/850/700	1100/950/800	1500/1350/1110	1700/1450/1200	1950/1750/1350
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	40/38/35	41/39/36	42/39/36	44/40/36	46/42/38
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	56/54/51	57/55/52	58/55/52	60/56/52	62/58/54
<b>Instalação – Dimensões</b>						
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	1000x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290	1400x600x290
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	1201x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377	1601x680x377
Peso líquido/bruto	Kg	34/41	45/54	45/54	45/54	45/54
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
<b>Painel</b>						
Modelo		P2B-1160IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB	P2B-1560IB
Dimensões líquidas do painel (LxPxA)	mm	1160x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60	1560x665x60
Dimensões da embalagem do painel (LxPxA)	mm	1244x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159	1644x748x159
Peso líquido/bruto do painel	Kg	6,3/12	8/14,5	8/14,5	8/14,5	8/14,5