

Pode ser instalado na vertical



AD042MSFRAM
AD052MSFRAM
AD072MSFRAM
AD092MSFRAM
AD122MSFRAM
AD162MSFRAM
AD182MSFRAM

AD**2MSFRAD
Válvula externa



Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador opcional
YR-HQS01

- Ideal para quartos, quartos de hotel e ambientes silenciosos
- Extremamente fino, apenas 198 mm
- Pronto para entrada de ar fresco (pré-cortado)
- Bomba de drenagem de condensados padrão
- Admissão de ar da parte inferior ou traseira através da deslocação do painel como padrão
- Funcionamento silencioso
- Integra um gerador de raios UVC padrão para esterilizar o ar que flui através da unidade

- Pressão estática selecionável de 50 Pa ou 90 Pa
- Possibilidade de painel de kit de controle estético funcional opcional
- Motor do ventilador com inversor de CC
- 5 velocidades de ventilação selecionáveis com controlador com fios
- Retorno de ar da parte traseira ou inferior
- VEE externa (opcional)
- Instalação vertical / horizontal disponível

Modelo	AD042MSFRAM		AD052MSFRAM		AD072MSFRAM		AD092MSFRAM		AD122MSFRAM		AD162MSFRAM		AD182MSFRAM	
	AD042MSFRAD		AD052MSFRAD		AD072MSFRAD		AD092MSFRAD		AD122MSFRAD		AD162MSFRAD		AD182MSFRAD	
Capacidade														
Arrefecimento	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6						
Aquecimento	kW	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3						
Parâmetros elétricos														
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50												
Ventilação														
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	385/280/210	385/280/210	495/360/270	528/384/288	660/480/360	820/600/450	990/720/540						
Nível de pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	33/27/22	33/27/22	37/31/25	41/35/28	40/32/26	42/35/28	43/36/29						
Nível de potência sonora (A/M/B)	dB(A)	50/42/39	50/44/39	54/48/42	58/52/45	57/49/43	59/52/45	60/53/46						
Instalação – Dimensões														
Dimensões da unidade LxPxA	mm	700x450x198	700x450x198	700x450x198	700x450x198	900x450x198	1100x450x198	1100x450x198						
Dimensões da unidade embalada LxPxA	mm	973x597x285	973x597x285	973x597x285	973x597x285	1173x597x285	1373x597x285	1373x597x285						
Peso líquido	Kg	13,4/13,5	13,4/13,5	13,4/13,5	13,8/13,9	16,4/16,5	19,9/20	19,9/20						
Peso bruto	Kg	20/20,9	20/20,9	20/20,9	20,4/21,3	23,5/24,4	28/28,9	28/28,9						
Ø Tubo de refrigerante do lado do líquido	mm (polegadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)						
Ø Tubo de refrigerante do lado do gás	mm (polegadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)						
Pressão estática (padrão / máx.)	Pa	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90	50-90						