




AF052MBFRA
AF072MBFRA
AF092MBFRA
AF122MBFRA
AF162MBFRA
AF182MBFRA



Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador opcional
YR-HQS01

- Saída de ar dupla, superior e inferior.
No modo de aquecimento: ambas as saídas estão ativadas, para espalhar o ar quente ao nível do chão, evitando o efeito de "pés frios" típico apenas das entregas mais elevadas.
Ao atuar sobre o seletor de bordo, é possível inibir a saída inferior no modo de aquecimento.
No modo de arrefecimento: A unidade funciona apenas com a saída superior, a saída inferior fecha-se automaticamente.
- Design compacto e elegante
- Funcionamento silencioso
- Motor do ventilador com inversor de CC
- 7 velocidades de ventilação selecionáveis com controlador com fios

Modelo		AF052MBFRA	AF072MBFRA	AF092MBFRA	AF122MBFRA	AF162MBFRA	AF182MBFRA
Capacidade							
Arrefecimento	kW	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5
Aquecimento	kW	1.7	2.6	3.2	4	5	5.5
Parâmetros elétricos							
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Ventilação							
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	390/325/295	420/345/310	460/390/325	500/420/345	500/420/390	580/500/420
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	38/36/32	40/37/34	42/38/36	43/40/37	45/42/38	47/43/40
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	52/50/46	54/51/48	56/52/50	57/54/51	59/56/52	61/57/54
Instalação – Dimensões							
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695	783x303x695
Peso líquido/bruto	Kg	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7	15,2 / 18,7
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)