




AE072MLERA
AE092MLERA
AE122MLERA
AE162MLERA
AE182MLERA
AE242MLERA



Controlador opcional
HW-BA101ABT



Controlador opcional
HW-SA201ABK



Controlo remoto opcional
YR-HQS01

As unidades R410A são compatíveis com os controladores com fios R32*

- Compacto e fino, apenas 220 mm de profundidade
- Ideal para instalação sob janelas
- Filtro padrão de alta eficiência

Modelo		AE072MLERA	AE092MLERA	AE122MLERA	AE162MLERA	AE182MLERA	AE242MLERA
Capacidade							
Arrefecimento	kW	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60	7.10
Aquecimento	kW	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30	8.00
Parâmetros elétricos							
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
Ventilação							
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	750/650/550	750/650/550	750/650/550	950/830/720	950/830/720	950/830/720
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	42/39/36	42/39/36
Nível de potência sonora (A/M/B)	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	55/52/49	55/52/49
Instalação – Dimensões							
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624	1116x221x624
Dimensões da unidade embalada LxPxA	mm	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685	1425x315x685
Peso líquido / Peso bruto	Kg	29,0/37,0	29,0/37,0	29,0/37,0	31,0/39,0	31,0/39,0	31,0/39,0
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Pressão estática (padrão/máx.)	Pa	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30	0/30