




AC092MDERA  
AC122MDERA  
AC162MDERA  
AC182MDERA  
AC242MDERA  
AC282MDERA  
AC302MDERA  
AC382MDERA  
AC482MDERA



Controlador opcional  
HW-BA101ABT



Controlador opcional  
HW-SA201ABK



Controlo remoto opcional  
YR-HQS01

As unidades R410A são compatíveis com os controladores com fios R32\*



- Design subtil e harmonioso
- 5 velocidades de ventilação selecionáveis com controlador com fios
- Ventilação 3D com grupo independente de asa direita e esquerda
- Instalação flexível - Posição no chão e no teto
- Motor do ventilador com inversor de CC
- Pronto para a entrada de ar fresco

Modelo		AC092MDERA	AC122MDERA	AC162MDERA	AC182MDERA
<b>Capacidade</b>					
Arrefecimento	kW	2,80	3,60	4,50	5,60
Aquecimento	kW	3,20	4,00	5,00	6,30
<b>Parâmetros elétricos</b>					
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50			
<b>Ventilação</b>					
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	820/750/690	820/750/690	950/820/690	950/820/690
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	52/50/47	52/50/47	55/51/48	55/51/48
<b>Instalação – Dimensões</b>					
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	1000x230x680			
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	1100x305x779			
Peso líquido/bruto	Kg	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)

Modelo		AC242MDERA	AC282MDERA	AC302MDERA	AC382MDERA	AC482MDERA
<b>Capacidade</b>						
Arrefecimento	kW	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00
Aquecimento	kW	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00
<b>Parâmetros elétricos</b>						
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
<b>Ventilação</b>						
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	1420/1270/1240	1570/1420/1240	1570/1420/1240	2110/1990/1750	2110/1990/1750
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	46/44/41	47/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	60/58/54	61/58/54	61/58/55	63/60/57	63/60/57
<b>Instalação – Dimensões</b>						
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	1325x230x680			1650x230x680	
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	1425x305x779			1750x305x779	
Peso líquido/bruto	Kg	35.8/42.1	35.8/42.1	35.8/42.1	43.5/50.5	43.5/50.5
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)