

AS042MFFRA
AS052MFFRA
AS072MFFRA
AS092MFFRA
AS122MFFRA
AS162MFFRA
AS182MFFRA
AS242MFFRA

AS**2MFFRAC
VEE externa



AS282MNFRA
AS302MNFRA



Controlador opcional
HW-BA316AFK



Controlador opcional
HW-SA301AFK



Controlador opcional
HW-PB101AFK



Controlador
YR-HQS01

- Design compacto e elegante e ecrã LED
- Motor do ventilador com inversor de CC
- VEE externa (opcional)
- 7 velocidades de ventilação selecionáveis com controlador com fios



A válvula de modulação VEE externa deve ser instalada no tubo de líquido, entre 2 m a 5 m da unidade. Isto permite deslocar esta fonte sonora para fora da divisão, obtendo elevados níveis de silêncio para o conforto perfeito em hotéis, lojas ou escritórios.

Modelo	AS042MFFRA		AS052MFFRA		AS072MFFRA		AS092MFFRA		AS122MFFRA	
	AS042MFFRAC		AS052MFFRAC		AS072MFFRAC		AS092MFFRAC		AS122MFFRAC	
Capacidade										
Arrefecimento	kW	1,1	1,5	2,2	2,8	3,6				
Aquecimento	kW	1,3	1,7	2,5	3,2	4				
Parâmetros elétricos										
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50								
Ventilação										
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	450/375/305	480/400/305	550/420/309	600/455/309	630/565/309				
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	34/31/28	35/33/28	36/34/28	38/34/28	56/54/45				
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	51/48/45	52/50/45	53/51/45	55/51/45	56/54/45				
Instalação – Dimensões										
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280	855x208x280				
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355	954x279x355				
Peso líquido/bruto	Kg	9,9/12	9,9/12	9,9/12	9,9/12	9,9/12				
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35				
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7				

Modelo	AS162MFFRA		AS182MFFRA		AS242MFFRA		AS282MNFRA		AS302MNFRA	
	AS162MFFRAC		AS182MFFRAC		-		-		-	
Capacidade										
Arrefecimento	kW	4,5	5,6	7,1	8	9				
Aquecimento	kW	5	6,3	8	9	10				
Parâmetros elétricos										
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50								
Ventilação										
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	800/740/620	920/755/650	1010/900/650	1500/1440/1300	1600/1460/1350				
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	39/36/33	40/37/34	44/41/35	48/43/40	49/44/41				
Potência sonora (A/M/B)	dB(A)	56/53/50	57/54/51	61/58/52	65/60/57	66/61/58				
Instalação – Dimensões										
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	1115x243x336	1115x243x336	1115x243x336	1316x270x365	1316x270x365				
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	1206x342x418	1206x342x418	1206x342x418	1403x384x463	1403x384x463				
Peso líquido/bruto	Kg	15,8/18,9	15,8/18,9	15,8/18,9	21,8/26,3	21,8/26,3				
Ø Tubo de líquido	mm (polegadas)	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52				
Ø Tubo de gás	mm (polegadas)	12,7	12,7	15,88	15,88	15,88				