



# UNIDADE INTERIOR MRV Cassete Round Flow



AB072MNFRA  
AB092MNFRA  
AB122MNFRA  
AB162MNFRA  
AB182MNFRA  
AB242MNFRA

AB282MNFRA  
AB302MNFRA  
AB382MNFRA  
AB482MNFRA  
AB602MNFRA



PB-950QB(H) e PB-950QB(B)



Controlador opcional  
HW-SA301AFK



Controlador opcional  
HW-PB101AFK



Controlador opcional  
YR-HQ501

- Sistema exclusivo de fluxo de ar de 360° para uma distribuição uniforme do ar
- Controlo independente das 4 palhetas
- 6 níveis de posicionamento por palheta individual
- Motor do ventilador com inversor de CC
- 7 velocidades de ventilação selecionáveis com controlador com fios.
- Bomba de drenagem de condensados padrão com elevação de 700 mm.
- Pronto para entrada de ar fresco (pré-cortado)



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)



Modelo		AB072MNFRA	AB092MNFRA	AB122MNFRA	AB162MNFRA	AB182MNFRA	AB242MNFRA
<b>Capacidade</b>							
Arrefecimento	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Aquecimento	kW	2,5	3,2	4	5	6,3	8
<b>Parâmetros elétricos</b>							
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50					
<b>Ventilação</b>							
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	1000/750/550	1000/750/550	1000/753/585	1000/755/641	1088/909/708	1380/1100/780
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	30/27/23	30/27/23	33/28/25	33/30/29	34/31/27	35/34/30
<b>Instalação – Dimensões</b>							
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x180	840x840x204
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x247	978x978x269
Peso líquido/bruto	Kg	19/24	19/24	21/26	21/26	21/26	22/27
Ø Tubo de líquido	mm (po-legadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Ø Tubo de gás	mm (po-legadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
<b>Painel</b>							
Modelo		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)
Dimensões líquidas do painel (LxPxA)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Dimensões da embalagem do painel (LxPxA)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Peso líquido/bruto do painel	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0

Modelo		AB282MNFRA	AB302MNFRA	AB382MNFRA	AB482MNFRA	AB602MNFRA
<b>Capacidade</b>						
Arrefecimento	kW	8	9	11,2	14	16
Aquecimento	kW	9	10	12,5	16	18
<b>Parâmetros elétricos</b>						
Alimentação elétrica	Ph/V/Hz	1 / 220-240 / 50				
<b>Ventilação</b>						
Caudal de ar (A/M/B)	m³/h	1380/1150/830	1380/1180/900	2050/1500/1100	2100/1600/1170	2100/1600/1170
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)	37/35/30	37/35/30	37/34/30	44/39/34	44/39/34
<b>Instalação – Dimensões</b>						
Dimensões líquidas (LxPxA)	mm	840x840x204	840x840x204	840x840x246	840x840x288	840x840x288
Dimensões da unidade embalada (LxPxA)	mm	978x978x269	978x978x269	978x978x312	978x978x353	978x978x353
Peso líquido/bruto	Kg	22/27	22/27	25/31	26/32	26/32
Ø Tubo de líquido	mm (po-legadas)	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Ø Tubo de gás	mm (po-legadas)	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
<b>Painel</b>						
Modelo		PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)	PB-950QB(H) / (B)
Dimensões líquidas do painel (LxPxA)	mm	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50	950x950x50
Dimensões da embalagem do painel (LxPxA)	mm	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123	1013x1025x123
Peso líquido/bruto do painel	Kg	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0	5,5/8,0

Os dados neste catálogo são meramente indicativos, uma vez que podem variar.  
Recomendamos verificar a exatidão dos dados junto do fornecedor antes da aquisição dos produtos.