

CASSETTE ROUND FLOW **NOVO**

7,1 kW



MODELO	Interior		AB71S2SR1FA(H)
Dados de desempenho			
Potência de saída - ARREFECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	7,10
Potência de saída - AQUECIMENTO	nom. (mín-máx)	kW	7,90
Fonte de alimentação		Fases/V/Hz	1/220-240/50/60
Volume de ar tratado	(H/M/L/Q)	m ³ /h	1260/1100/900/700
Unidade interior			
Elevada potência sonora		dB	57
Pressão sonora		dB(A)	42/40/38/35
Dimensões líquidas	Lar. x Pr. x Comp.	mm	840x840x204
Dimensões da embalagem	Lar. x Pr. x Comp.	mm	978x978x269
Peso líquido/bruto		kg	23,0/28,0
Dados da instalação			
Tubagem de líquido	Ø	mm (pol.)	9,52 (3/8)
Tubagem de gás	Ø	mm (pol.)	15,88 (5/8)
Painel	Modelo		PB-950QB(H)
Dimensões líquidas do painel (L x P x A)	Lar. x Pr. x Comp.	mm	950x950x50
Dimensões da embalagem do painel (L x P x A)	Lar. x Pr. x Comp.	mm	1013x1035x125
Peso líquido/bruto do painel		kg	5,5/8,5