

Haier

VH3W



Shock Proof
Garantiza la seguridad de todos los usuarios



Depósito superesmaltado
Durabilidad ultraresistente y rendimiento anticorrosión



Resistencia eléctrica 310S+Mo
Recubrimiento de aleación de Mo con alta resistencia de corrosión, cuatro veces superior al de la resistencia eléctrica convencional



Panel de control ergonómico



ERP Clase B



Tenología U-Turn Flow



Control por Wi-Fi integrado

MODELO			ES50V-VH3W	ES80V-VH3W	ES100V-VH3W
Capacidad nominal		l	50	80	100
Perfil de carga			M	M	M
Clasificación energética			B	B	B
Tipo de instalación			Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal	Vertical / Horizontal
Método de control			Electrónico	Electrónico	Electrónico
Material de la cuba			Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Material exterior			SPCC	SPCC	SPCC
Material de la resistencia			310S + Mo	310S + Mo	310S + Mo
Potencia nominal		W	1500	1500	1500
Temperatura nominal		°C	75	75	75
Presión nominal		bar	8	8	8
Índice de protección			IPX4	IPX4	IPX4
Funciones			BPS, ECO, Wi-Fi	BPS, ECO, Wi-Fi	BPS, ECO, Wi-Fi
Cant. 40HQ			315	210	192
Alimentación eléctrica		Fases/V/Hz	1 - 220~240/50	1 - 220~240/50	1 - 220~240/50
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al.	mm	421 x 410 x 685	421 x 410 x 995	421 x 410 x 1230
Dimensiones del embalaje	An. x Pr. x Al.	mm	496 x 486 x 723	496 x 486 x 1032	496 x 486 x 1280
Peso neto/bruto		kg	18 / 21	26 / 29	30 / 34