

UNITE COMMERCIALE R290



AW26NMYGHA
AW30NMYGHA
AW35NMYGHA
AW40NMYGHA




ATW-E03 KIT
(Livré avec module
Wifi et télécommande
doit être commandé
séparément)



ATW-A03N
(doit être commandé
séparément)

Model			AW26NMYGHA	AW30NMYGHA	AW35NMYGHA	AW40NMYGHA
Chauffage (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacité	kW	26.00	30.00	35.00	40.00
	Puissance	kW	5.42	6.59	8.24	10.00
	COP	-	4.80	4.55	4.25	4.00
Chauffage (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacité	kW	26.00	30.00	35.00	40.00
	Puissance	kW	7.76	9.38	11.67	14.29
	COP	-	3.35	3.20	3.00	2.80
Space chauffage Average climate water sortie 35°C	SCOP	-	4.91	4.73	4.55	4.46
	ns	%	193	186	179	175
	Classe énergétique	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Space chauffage Average climate water sortie 55°C	SCOP	-	3.83	3.68	3.57	3.56
	ns	%	150	144	140	139
	Classe énergétique	-	A+++	A++	A++	A++
Refroidissement (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacité	kW	26.00	30.00	35.00	39.00
	Puissance absorbée	kW	5.42	6.38	8.14	9.75
	EER	-	4.80	4.70	4.30	4.00
Refroidissement (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacité	kW	26.00	30.00	32.00	35.00
	Puissance	kW	8.39	10.53	11.85	14.00
	EER	-	3.10	2.85	2.70	2.50
Outdoor operating temperature range	Chauffage	°C	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35	-28 ~ 35
	Refroidissement	°C	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	ECS	°C	-28 ~ 43	-28 ~ 43	-28 ~ 43	-28 ~ 43
Plage de température de sortie d'eau	Chauffage	°C	20-80	20-80	20-80	20-80
	Refroidissement	°C	5-25	5-25	5-25	5-25
Storage temperature range(tank)	ECS	°C	20-75	20-75	20-75	20-75
Nominal water flow rate		L/min	75.0	86.0	100.0	115.0
Minimal water flow rate		L/min	40.0	42.0	44.0	46.0
Diamètre de raccordement	Entrée/Sortie	pouce	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4
Compresseur	Quantité	-	1	1	1	1
	Type	-	Compresseur Scroll à inverser CC			
Réfrigérant	Type	-	R290			
	Charge/CO2 Eq.	kg/t	3.1/9.3	3.1/9.3	3.1/9.3	3.1/9.3
Dimensions nettes	(HxLxP)	mm	1790x1380x460	1790x1380x460	1790x1380x460	1790x1380x460
Dimensions d'emballage	(HxLxP)	mm	2025x1454x620	2025x1454x620	2025x1454x620	2025x1454x620
Poids net/brut		kg	282/317	282/317	282/317	282/317
Niveau de pression acoustique*		dB(A)	47	50	50	51
Niveau de puissance acoustique*		dB	62	63	64	65
Alimentation électrique	V/-/Hz		380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Courant max. de fonctionnement	A		15.7	20.1	25.2	30.4
Disjoncteur recommandé	A		32.0	32.0	40.0	40.0
Accessoires	Contrôleur filaire	-	HW-WA101DBT(facultatif)			
	Boîtier PCB	-	ATW-A03 (facultatif) ou ATW-E03N (facultatif)			
	Filtre	-	Y-type (de série)			
Unité intérieure			ATW-A03N			
Alimentation électrique			20 AMP			
Dimensions nettes	(HxLxP)	mm	460 × 400 × 110			
Dimensions d'emballage	(HxLxP)	mm	590 × 500 × 235			
Poids net / brut		kg	11.2 kg			
		kg	8.1 kg			



(1) Les conditions de test font référence à la norme EN14511:2018 et la méthode d'essai à la norme EN12102:2017 (A7/W35). La classification (A+++/A++) est uniquement disponible sur le modèle AW26NMYGHA.