


MONOBLOC COMERCIAL R290



AW26NMYGHA
AW30NMYGHA
AW40NMYGHA



ATW-E03 KIT
(Optional)



ATW-A03N
(Recomendado)

Modelo			AW26NMYGHA	AW30NMYGHA	AW40NMYGHA
Calefacción (LWT 35°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	26.00	30.00	40.00
	Potencia de entrada	kW	5.42	6.59	10.00
	COP	-	4.80	4.55	4.00
Calefacción (LWT 55°C / OAT 7°C)	Capacidad	kW	26.00	30.00	40.00
	Potencia de entrada	kW	7.76	9.38	14.29
	COP	-	3.35	3.20	2.80
Calefacción de espacio Temperatura de salida de agua para climatización media 35°C	SCOP	-	4.91	4.73	4.46
	ns	%	193	186	175
	Eficiencia energética	-	A+++	A+++	A+++
Calefacción de espacio Temperatura de salida de agua para climatización media 55°C	SCOP	-	3.83	3.68	3.56
	ns	%	150	144	139
	Eficiencia energética	-	A+++	A++	A++
Refrigeración (LWT 18°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	26.00	30.00	39.00
	Potencia de entrada	kW	5.42	6.38	9.75
	EER	-	4.80	4.70	4.00
Refrigeración (LWT 7°C / OAT 35°C)	Capacidad	kW	26.00	30.00	35.00
	Potencia de entrada	kW	8.39	10.53	14.00
	EER	-	3.10	2.85	2.50
Rango de temperatura del agua de salida	Calefacción	°C	-28 ~35	-28 ~35	-28 ~35
	Refrigeración	°C	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	ACS	°C	-28 ~43	-28 ~43	-28 ~43
Rango de temperatura de almacenamiento (depósito)	Calefacción	°C	20~80	20~80	20~80
	Refrigeración	°C	5~25	5~25	5~25
Depósito de expansión	ACS	°C	20~75	20~75	20~75
Calentador eléctrico auxiliar		L/min	75.0	86.0	115.0
Calentador eléctrico auxiliar		L/min	40.0	42.0	46.0
Conexión de tuberías de agua	Entrada/Salida	inch	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4	G 1-1/4/G 1-1/4
	Quantity	-	1	1	1
Compresor	Type	-	DC Inverter Scroll Compressor		
	Type	-	R290		
Refrigerante	Charge/CO2 Eq.	kg/t	3.1/9.3	3.1/9.3	3.1/9.3
Dimensiones netas	(HxWxD)	mm	1790x1380x460	1790x1380x460	1790x1380x460
Dimensiones del embalaje	(HxWxD)	mm	2025x1454x620	2025x1454x620	2025x1454x620
Peso neto/bruto		kg	282/317	282/317	282/317
Nivel de potencia sonora		dB(A)	47	50	51
Nivel de potencia sonora		dB	62	63	65
Nivel de potencia sonora		V-/Hz	380~415/3/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Corriente máxima de funcionamiento		A	15.7	20.1	30.4
Recommended circuit breaker		A	32.0	32.0	40.0
Accesorios	Wired controller	-	HW-WA101DBT(Optional)		
	PCB Box	-	ATW-A03 (Optional) or ATW-E03N (Optional)		
	Filter	-	Y-type (Standard)		

R290

R290

A+++

A+++

±80°C

Agua caliente
máx. 80°C

COP

COP a A7/W35
de hasta 5,30

-25°C

Temperatura ambiente
exterior mínima: -25 °C

OTA

Actualización
OTA

Conecta hasta
8 unidades

Unidad interior			ATW-A03N
Potencia			20 AMP
Dimensiones netas	(HxWxD)	mm	460 × 400 × 110
Dimensiones del embalaje	(HxWxD)	mm	590 × 500 × 235
Peso neto/bruto		kg	11.2 kg
		kg	8.1 kg

*(1) Las condiciones de ensayo hacen referencia a la norma EN 14511:2018 y el método de ensayo hace referencia a la norma EN 12102:2017 (A7/W35). La clasificación (A+++ / A+++) solo está disponible para el modelo AW26NMYGHJA.

NOVEDAD

MONOBLOC COMERCIAL R290

AW26NMYGHA
AW30NMYGHA
AW40NMYGHA

